


DEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA/CE
DITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21.06.14/PE
O: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E OUTROS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE.
POSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

UND.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
UND.	AR CONDICIONADO PISO/TETO - 48.000 BTU/ESPECIFICAÇÃO: VOLTAGEM: 220V - TRIFÁSICO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE. TEMPERATURA, LIGA/DESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LÂMPADA E CLEAN, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO: TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MÂNUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	AGRATTO	50	R\$ 8.533,33	OTO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 427.666,50	QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
UND.	ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 ESPECIFICAÇÃO: COM DUAS PORTAS DE ABRIR E REFORÇO INTERNO, COM 04 PRATELEIRAS, CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: 195CM X 90CM X 45CM (AXLXP). GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.	PANDIN	30	R\$ 1.280,00	MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 38.400,00	TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS
UND.	ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); DOBRADICAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA; PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPÓSITO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO; ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PÍLÃO PARA CADEADO; PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM; ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICRÔMETROS /MÁXIMO 100 MICRÔMETROS. GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO	PANDIN	100	R\$ 2.963,33	DOIS MIL, NOVECENTOS E SSESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 296.333,00	DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS



LEANDRO VIEIRA SOARES
PROPRIETÁRIO

RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
RJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212953-3
UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE,
ITALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
FONES: 3877-1240 / 38 77-1242 / 3067-6838.
E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

UND.	<p>ARQUIVO EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA; GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM); TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR; HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM); PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM; FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; CHAVES EM DUPLICATA; COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS; PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPÓSITO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO; GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESPERAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE; SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO; PINTURA EM TINTA EM FÓ HÍBRIDA EPOXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM; LARGURA: 470 MM +/- 10 MM; PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS / MÁXIMO 100 MICROMETROS. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.</p>	PANDIN	60	RS 1.240,00	MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS	RS 74.400,00	SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS
UND.	<p>BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: AÇO INOX 4 TORNEIRAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX: 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO. AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX, POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELÔ DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>	SÓ AÇO	40	RS 3.375,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	RS 135.000,00	CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS

PREFEITURA MUNIC. DE ITAIPUCA
 Fls.: 2239
 Comissão Permanente de Licitação

RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 NJ: 08.458279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 2112951-3
 LAMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
 ITAIZAÇA - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

<p>CADREIRA FIXA EMPILHÁVEL ESPECIFICAÇÃO: FORMATO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. DE COMPOSTO POR ASSENTO ORBITAIS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOIFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORBITAIS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO. NÃO DESELIANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR. COM ORIFÍCIOS ORBITAIS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 4 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOIFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA. DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 230 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS. JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBER DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 428 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM. COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CHLÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTÉIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENHADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 230 °C. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCREMINMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4. CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADREIRA FIXA DE USO GERAL. NÃO RECLINÁVEL SEM BRACOS. EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17. PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EMITIDO POR PROFISSIONAL APROVADO EM CONSELHO DE CLASSE. DEVIDAMENTE HABILITADO. CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999; JUNTO A PROPOSTURA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.</p>	<p>FRISKAR</p>	<p>500</p>	<p>R\$ 128,98</p>	<p>CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS</p>	<p>R\$ 64.490,00</p>	<p>SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS</p>
--	----------------	------------	-------------------	---	----------------------	--

PREFEITURA MUNIC. DE ITAPOUA
Fls.: 2230
Comissão Permanente de Licitação

LEANDRO VIEIRA SOARES
PROPRIETÁRIO



RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 NJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 2129523
 UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE,
 NEALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

<p>UND.</p>	<p>CADRUHA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM DRAÇOS ESPECIFICAÇÃO: AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPRESSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEISE INACESSÍVEL LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 480MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSIS DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPRESSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 48 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSIS DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORÇAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 480MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO. ISERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS. COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR. COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR. PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECORRE TODA A FORÇA SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS. SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DISENCRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTI-FERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. 300BILHÉRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADA DA ABNT OU LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17. PORTARIA MPTS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS RELATÓRIOS DEVEEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CDM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; SERÃO DISCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	<p>FRISOKAR</p> <p>100</p> <p>R\$ 479,66</p> <p>R\$ 47.966,00</p> <p>QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS</p>	<p>QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS</p>	<p>R\$ 1.300,00</p> <p>MIL E TREZENTOS REAIS</p>	<p>R\$ 6.500,00</p> <p>SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS</p>	<p>SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS</p>
<p>UND.</p>	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS ESPECIFICAÇÃO: REPRODUÇÃO ELETRACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTITUSO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELETRICO E 1 SUPER TWITTER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>MONDIAL</p> <p>5</p> <p>R\$ 1.300,00</p> <p>MIL E TREZENTOS REAIS</p>	<p>R\$ 6.500,00</p> <p>SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS</p>	<p>R\$ 1.300,00</p> <p>MIL E TREZENTOS REAIS</p>	<p>R\$ 6.500,00</p> <p>SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS</p>	<p>SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA
Fis.: 2234
Comissão Permanente de Licitação

LEANDRO JOSÉ NETO SOARES
PROCURADOR

RINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
RJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNICIPAL: 21129523-3
UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
ATALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
MAIL: c.o.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

UND.	CENTRO E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS	RS 151.200,00	CINCO MIL E QUARENTA REAIS	RS 5.040,00	30	BELOAR	CENTRAL DE ÁGUA GELADA 150 LITROS SUSPENSÃO/PAREDE ESPECIFICAÇÕES GABINETE EM AÇO INOX 430 COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO DE 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO DE ALTA DENSIDADE, PRÓPRIO PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304 COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BÓIA PARA CONTROLE DA ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA MANUAL - 07 NÍVEIS; TAMPA EM AÇO INOX 430; GÁS R134 ^a , ECOLÓGICAMENTE CORRETO, LICENCIADO IBAMA; GARANTIA DE 01 ANO DO EQUIPAMENTO; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO, LINHA DE PRODUÇÃO 220V; COMPRESSOR DE 1/2 DE HP HERMÉTICO COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO; TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO, REFRIGERAÇÃO DIRETA NA ÁGUA; COM FLUXO PARA A TENDAS EM 280 A 300 PESSOAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 120 X 65 CM (C X L X A); INCLUSO, TORNEIRAS JATO, PRESSÃO E ROSCA; FILTRO EXTERNO DE ÁGUA; PAR DE MÃO FRANCESA (SUFORTE DE PAREDE), POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
UND.	COZINHA COMPACTA 4 PEÇAS 10 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR: BRANCA; COZINHA MODULAR CONTENDO 04 PEÇAS: 01 ARMÁRIO DE PAREDE 03 PORTAS; 01 PANELEIRO 02 PORTAS; 01 BALCÃO COM TAMPO 03 PORTAS 01 GAVETA; 01 NICHOS HORIZONTAL; 10 QUANTIDADE DE GAVETAS; 01 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS; 08 NICHOS DE PAREDE; POSSUIR TAMPO EM MDP COM ACABAMENTO GRANITO; PUXADORES EM ABS; CORREDIÇÃS TELESCÓPICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (= OU MENOS 10%); 40 X 245 X 178 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES (2 ANOS), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	RS 7.990,00	MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS	RS 1.598,00	5	ITAITAIA	
UND.	CUBA APARADOR DE ÁGUA PARA BEBEDOURO CONFECCIONADO EM INOX 304, COM 0,5 CM DE ESPESURA, COM PELÍCULA PROTETORA EM PVC, INCLUSO VÁLVULA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 2000 MM DE COMPRIMENTO, 280 MM DE ALTURA E 280 MM DE LARGURA. GARANTIA MÍNIMA DE 03(TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	RS 38.400,00	MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS	RS 1.280,00	30	PANDIN	

Jr

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
Fls. 2232
Comissão Permanente de Licitação

LEANDRO JOSE FERREIRA SOARES
PROPRIETÁRIO

RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNICIPAL: 2129523-3
UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
ATALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
FONES: 3877.1240/3877.1242/3067.6838.
E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

UND.	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES: REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.	PANDIN	50	R\$	490,00	QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS	R\$	24.500,00	VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS
UND.	FOGÃO COMERCIAL 4 QUEIMADORES ESPECIFICAÇÃO: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; MESA DE AÇO CARBONO, PERIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO; TREMPÊ DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA; REGISTROS DE GÁS COM MANIFULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO; PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO; PÉS FIXO; MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI; BAIXA PRESSAO; GRELHA FUNDIDA 30X30 CM; QUEIMADOR: 2 DUPLA E 2 SIMPLES; GAMBARRA PINTADA OU ZINCADA; REGISTRO CROMADO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 80 CM X PROFUNDIDADE - 89 CM X COMPRIMENTO - 80 CM; GARANTIA DE DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR: PRETO;	ITAJOBÍ	30	R\$	1.066,6600	MIL E SSESSENTA E SEIS REAIS E SSESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	31.999,80	TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS
UND.	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIOS ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM MDP 15 MM; FUNDO EM MDF 3 MM; PÉS COM RODIZIOS; PUXADOR PLÁSTICO; PARTE EXTERNA COM PINTURA UV TEXTURIZADA E PARTE INTERNA COM PINTURA UV; ACABAMENTO FOSCO. DESCRIÇÃO DO TAMANHO (+ OU - 10%): ALTURA: 69 CM; LARGURA: 36 CM; PROFUNDIDADE: 36 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES (2 ANOS), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	PANDIN	50	R\$	725,00	SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS	R\$	36.250,00	TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
 Fls.: 2233
 Comissão Permanente de Licitação

LEANDRO TESEIRA SOARES
 Proprietário

RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 RJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212952-3
 UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
 ITAUEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1240 / 3877.1242 / 3067.6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

UND.	GELADEIRA LINHA BRANCA PROSTFREE 300L ESPECIFICAÇÃO: GABINETE TIPO "DUPLIX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR); REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO. UNHA BRANCA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE"; GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA; PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INFERNAS DESLIZANTES; CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS DE MATERIAL RESISTENTE; PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS; VERDURAS E CULEGUMES; SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO; BATERIAS DAS PORTAS DOTADAS DE SISTEMAS ANTI-TRANSPIRANTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS; SAPATAS NIVELADORAS; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL; SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE"; GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A; DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM ACORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CONFORME DEMANDA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHÃO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE: LARGURAMÁXIMA: 620 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 300 LITROS. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	CONSUL	100	RS	2.849,90	DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS	284.990,00	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
UND.	GELADA DE COLUNA, ESPECIFICAÇÃO: 02 TORNEIRAS (1 NATURAL + 1 GELADA), BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, RESFRIAMENTO 04 LITROS/H. RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 2,3 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA O CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	ESMALTEC	50	RS	789,00	SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS	RS	39.450,00	TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
UND.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 30 PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLIX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100. POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUZO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4. CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLIX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	XEROX	100	RS	2.599,90	DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS	259.990,00	DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICÓIA
 Fls.: 2234
 Comissão Permanente de Licitação
 LEANDRO VIEIRA SOARES
 PROPRIETÁRIO

RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 RJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212953-3
 UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
 ITAIEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
 ALL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

UND.	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L ESPECIFICAÇÃO: IIF CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACÍDEZ; POSSUI ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ANTÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12;	JL COLOMBO	60	RS	666,50	SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	RS	39.990,00	TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
UND.	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L ESPECIFICAÇÕES: COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS; FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE; EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO); O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP, DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 750 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 380 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.	JL COLOMBO	60	RS	865,00	OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS	RS	51.900,00	CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
Fls.: 2235
Comissão Permanente
de Licitação

LEANDRO JOSÉ NEIRA SOARES
Proprietário

RINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Nº: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNICIPAL: 2129523-3

UNIBENTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,

ITALEZA/CE - CEP: 60.130-350.

TELS: 3877.1240 / 3877.1242 / 3067.6838.

E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com


UND.	<p>MESA DE FORMATO RETANGULAR 1400X600X740MM ESPECIFICAÇÕES: TAMPO DEVERÁ TER ESPESSURA DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS, RETAGUADA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, MEDINDO: 1250MM(L) X 250MM(P), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GYROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO X5MM E PINGOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP BP 25MM, REVESTIDO PT AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 680MM(A) X 600MM(U) X 25MM(E), COM 2 ESPAÇADORES NIETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MM(A) X 50MM(L) UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GYROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEQUINTE MEDIDAS (PXLXA): 600MMX1450MMX750MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS</p>	PANDIN	50	RS	700,00	SETECENTOS REAIS	R\$ 35.000,00	TRINTA E CINCO MIL REAIS
UND.	<p>MESA DE FORMATO RETANGULAR 1200 X 600 MM X 750MMESPECIFICAÇÕES:TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDACOLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (AX LX P) 200MMX290MMX375MMCOM VARIACÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EMFITTA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE COM CHAVES, BOTILHO, E LINGUETA; POSSUIRPUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EMOAÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDPDE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO. POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.</p>	PANDIN	50	RS	589,00	QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS	RS 29.450,00	VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPORA
Fls.: 2236
Comissão Permanente de Licitação

LEANDRO JOSÉ NEVES SOARES
PROPRIETÁRIO

RINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
RJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 2112953-3
UMBEKIO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE,
ITAJAÉ/CE - CEP: 60.130-350.
FONES: 3877-1240 / 3877-1242 / 3067-6838.
E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

UND.	MESA PLASTICA EMPILHAVEL ESPECIFICAÇÕES: MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM. EMPILHÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES (1 ANO), CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	IBAP	50	R\$	74,00	SETENTA E QUATRO REAIS	R\$	3.700,00	TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS
UND.	MICRO-ONDAS 31 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES: COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W. DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA. DEVERÁ POSSUIR PAKTIDA COM TENSÃO ZERO. DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR. DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE UNHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO. DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35-2.27 (A). DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3-4.0 (A). DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A. DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V). DEVERÁ POSSUIR VARIACÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%. DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%. DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA. DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR. DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRE AQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS. DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA. DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	PHILCO	20	R\$	960,00	NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS	R\$	19.200,00	DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS
UND.	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (BULK INK ORIGINAL DE FABRICA) ESPECIFICAÇÕES: RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; VELOCIDADE DE CÓPIA: 33 CPM EM PRETO, 15 CPM EM CORES (A4/CARTÃO); QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO / NORMAL / ALTA QUALIDADE; TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200/1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 297 MM (8.5" X 11.7"); VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI); 4.5 IPM (ADF); SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM. CARTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM; TAMANHO DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFÍCIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM); TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 216 X 356 MM; GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 - 90 G/M; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT / ETHERNET. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70ML CADA. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CANON	20	R\$	1.816,66	MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	36.333,20	TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS



RINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 NJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212952-3
 UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOAO DO TAUAPE,
 ITAIEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877.1240 / 3877.1242 / 3067.6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

<p>POLTRONA PARA AUDITORIO ESPECIFICAÇÕES: ASSENTO E ENCOSTO: SENDO 1 LUGAR, FORMADA POR DOIS SUPORTES (LADO DIREITO E LADO ESQUERDO), POSSUIR MECANISMO DE ARTICULAÇÃO DE MOVIMENTO PARA PRANCHETA. ACABAMENTO DOS SUPORTES DEVERÁ SER EM PINTURA EPOXI-PÓ NA COR PRETA; POSSUIR SUPORTES LATERAIS DEVEREM SER CONFECCIONADOS EM TUBO OBLONGO DE 29X58MM, COM ESPESSURA DE 1,5MM EM AÇO CARBONO. NAS ESPECIFICAÇÕES DA SAE 1006/1010, TRATADOS COM BANHO DESENGRAXANTE E DECAPAGEM E ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI-PÓ, APLICADA POR DEPOSIÇÃO ELETRÓSTÁTICA COM CURA EM ESTUFA A TEMPERATURA DE 250° C. MECANISMO DE PRANCHETA DEVE SER CONFECCIONADO EM AÇO TREFILADO SOB AS ESPECIFICAÇÕES DA SAE 1006/1010. A MONTAGEM DOS SUPORTES DEVERÁ SER TUBO OBLONGO COM OS COMPONENTES SOLDADOS EM SISTEMA MIG. E ACABAMENTO SEM SOLDA APARENTE, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO COM PARAFUSOS DE ROSCAS MÉTRICAS. POSSUIR ENCOSTO FIXO E ASSENTO ALTO REBATÍVEL, COM ACONTEAMENTO POR PÊNDULO E EIXOS SOLDADOS AOS SUPORTES LATERAIS. ESTRUTURADOS EM MADEIRA COMPENSADA, DE FORMATO ANATÔMICO COM REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADA COM FORMATO ANATÔMICO, DE ALTA RESILIÊNCIA, ISENTA DE CFC (CLOROFLUOROCARBONO/ GÁS FREON). POSSUIR APOIO-BRÇOS FABRICADOS EM AÇO E INJETADOS EM POLIURETANO DO TIPO PELE INTEGRAL (SKIN); A PRANCHETA DEVERÁ SER INJETADA EM POLIURETANO DO TIPO INTEGRAL (SKIN). DIMENSÕES MÍNIMAS: ENTRE EIXOS: 570 MM. ALTURA TOTAL: 840 MM E ENCOSTO: 495 X 365 MM (L. X. A). ASSENTO: 490 X 465 MM (L. X. P). APOIO BRAÇO: 420 X 47 MM (C X L) DIMENSÕES DO TAMPO DE PRANCHETA: 295 X 220 MM (C X L); MEDIDAS DEVERÃO ATENDER TOLERÂNCIA DE 3%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ENSAIO. EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTATANDO OS SEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FADIGA DINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE AS FORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 4% CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIA MÉDIA AO RASGAMENTO NO MÍNIMO 500 N/M - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. - DENSIDADE MÉDIA ENTRE 50 E 55 KG/M3 MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015. - RESILIÊNCIA MÉDIA ENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2015. - DEFORMAÇÃO PERMANENTE MÉDIA À COMPRESSÃO A 98% DE, NO MÁXIMO, 8% - MÉTODO UTILIZADO ABNT NBR 8797/2015. - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA, ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO DE MATERIAIS À QUÍMICA E AO AMBIENTE CONSTRUÍDO, ASSINADO POR ENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE QUALIFICADO, EVIDENCIANDO QUE A DENSIDADE ÓPTICA ESPECÍFICA MÁXIMA EMANADA PELA QUEIMA DA ESPUMA COM CHAMA, CONFORME NORMA ASTM E662. É DE, NO MÁXIMO, 36. - EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094/1983 POR, PELO MENOS, 600 HORAS, COM AVALIAÇÃO DE CORROSÃO RIO (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) E EMPOLAMENTO D0/TU CONFORME ABNT NBR 8841:2015. DEVEM ACOMPANHAR PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p>	<p>FRISOKAR</p> <p>120</p>	<p>RS</p> <p>1.280,00</p>	<p>MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS</p>	<p>RS</p> <p>153.600,00</p>	<p>CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS</p>
<p>RS 2.334.698,50</p> <p>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</p> <p>DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</p>					

X



RINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
 RJ: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.302.295-4 - INSC. MUNIC: 212953-3
 UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
 ITAIEZA/CE - CEP: 60.130-350.
 FONES: 3877-1240 / 3877-1142 / 3067-6838.
 E-MAIL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com



IIFICAÇÃO DO LICITANTE
) SOCIAL: MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 08.458.279/0001-63. IE: 06202295-4
)ÇO COMPLETO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1007 BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP 60130-350 FORTALEZA - CE
)NE: 85/38771240 FAX: 85/3877 1240
) : COMERCIALMARINHO@GMAIL.COM

) DO(A) REPRESENTANTE: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, RG: 99097114676 SSPCE, CPF Nº 931.736.28349.

) BANCÁRIOS:
) DO BRASIL AGÊNCIA: 3655-2 C/C: 31326-2
) SCO: AGÊNCIA: 3456, C/C: 0050807-1

COES GERAIS DA PROPOSTA:

) NTE PROPOSTA E VALIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME.
) DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 10 (DEZ) DIAS.
) DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EM NOME DA
) LATADA, EXCLUSIVAMENTE NO BANCO BRADESCO S/A, CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012.

) : CIF
) TO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÇA GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.
) TIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

DECLARAÇÕES

) SHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, EMPRESA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ: 08.458.279/0001-63, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, ADIANTE ASSINADO, DECLARA QUE:

) RAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS,
) , FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

) RAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM (EDITAL).

) ANDRO Assinado de forma
) E VIEIRA digital por LEANDRO
) SOARES:931 JOSE VIEIRA
) SOARES:93173628349
) Dados: 2021.11.22
) 28349 162232-0300

) PRO JOSÉ VIEIRA SOARES
) D: SÓCIO PROPRIETÁRIO
) 097114676 SSPCE
) 931.736.28349

) NINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
) N: 08.458.279/0001-63 - INSC. EST: 06.202.295-4 - INSC. MUNIC: 212953-3
) UMBERTO DE CAMPOS, 1007, SÃO JOÃO DO TAUAPE,
) TALEZA/CE - CEP: 60.130-350.
) ES: 38771240 / 38771242 / 3067-6835.
) ALL: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinho@gmail.com

FORTALEZA CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.



LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES
PROPRIETÁRIO