

Cliente: 96647-PREF. MUNICIPAL DE ITAIPICOCA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Endereço: AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 3027 - CENTRO
 CEP: 62500-000 - ITAIPICOCA/CE

Proposta 176187

JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:4566916332
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA NETO:4566916332
 Data: 2023.12.07 15:25:30

Pregão: 23.11.10/PE


Dt Abert: 08/12/2023

Hora: 10:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 08/12/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE HOSPITAL REGIONAL DE ITAIPICOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA - CE.



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	AUTOCLAVE - EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADOR, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 350 L. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO. COMANDO MICROPROCESSADOR PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS, COM DISPLAY TOUCH SCREEN, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO DESTINADOS A INDICAR A PRESSÃO EXISTENTE NAS CÂMARAS INTERNA E EXTERNA, CHAVE GERAL E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA. A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO E UMA ENTRADA DE VALIDAÇÃO, PERMITINDO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS DE TEMPERATURA DO PROCESSO. DEVE POSSUIR DUAS PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL / GUILHOTINA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTE ESMAGAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE. CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. POSSUIR BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER AO ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 2 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 2 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS, 12 CESTOS EM AÇO INOX PARA ACOMODAÇÃO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, 1 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE (COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DA AUTOCLAVE) E 1 IMPRESSORA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR POSSUIR BOMBA DE VÁCUO QUE IRA RETIRAR O AR E O VAPOR DE DENTRO DA CÂMARA INTERNA. POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA: PRESSOSTATO PARA CONTROLE DA PRESSÃO DE TRABALHO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DA PRESSÃO EXCEDENTE, FUSÍVEIS, PROTEÇÃO E ALARME CONTRA SOBRE-TEMPERATURA. ANALISAR A NECESSIDADE DE INDICADORES PARA OUTRAS GRANDEZAS. POSSIBILITAR FUNCIONAMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE GERADOR PRÓPRIO E / OU FUNCIONAMENTO A VAPOR, ORIUNDO DE CALDEIRA LOCAL. DEFINIR OS ACESSÓRIOS: NÚMERO DE BANDEJAS / CESTOS DE ACORDO COM A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO E DE CARROS (SUPORTE DE CESTOS) DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE. ATENDER OS REQUISITOS DE FABRICAÇÃO, SEGURANÇA E QUALIDADE DO PROCESSO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V - 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CÂMARA INTERNA COM ESPESSURA DE 8,00 MM CONFORME AS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DE 1" PARA CÂMARA INTERNA DE SENSORES DE QUALIFICAÇÃO. " A ENTRADA DE VALIDAÇÃO DEVERÁ SER INDEPENDENTE, COM DIÂMETRO SUFICIENTE PARA PREVER ACESSO A INTRODUÇÃO DE SENSORES PARA COLETA DE DADOS EM PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E DE DESEMPENHO, CONFORME ABNT NBR ISO 17665:2010. PAINEL DE CONTROLE E MONITORIZAÇÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT: NBR 11.816:2003, NBR ISO 11.134:2001, RDC ANVISA 59/2000; REGISTRO NA ANVISA Registro Anvisa: 80004710004	PHOENIX	1	UND	1.245.000,0000	1.245.000,00
06	CR- DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETTE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DEVEM POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 40 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, NO MÍNIMO 17" POLEGADAS E	FUJIFILM	1	UND	534.000,0000	534.000,00

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 DA SILVA
 NETO 45669
 163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO 45669
 163320
 15.26.45-0300
 FLS.: 3151
 Comissão Permanente de Licitação

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
07	<p>SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE PELO MENOS 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHAM EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE Raios-X: NO MÍNIMO 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, NO MÍNIMO 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM E NO MÍNIMO 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 12 BITS. TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE).</p> <p>Registro Anvisa: 80022060088</p>	BIONET	2	UND	30.837,4200	61.674,84
08	<p>ECG - ELETROCARDIOGRAMA - REGISTRO MANUAL OU AUTOMÁTICO EM IMPRESSORA PRÓPRIA COM PELO MENOS 3 TRAÇADOS EM PAPEL TERMO REATIVO; COM FILTROS PARA INTERFERÊNCIA MUSCULAR E DE REDE ELÉTRICA E INDICADOR DE ELETRODO INOPERANTE OU SOLTU; INDICAÇÃO IMPRESSA NO REGISTRO DE: DATA, HORA, DERIVAÇÃO, GANHO, VELOCIDADE, FILTROS UTILIZADOS, ELETRODO INOPERANTE, FREQUÊNCIA CARDÍACA E CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS DO PACIENTE; MEMÓRIA INTERNA PARA O MÍNIMO DE 20 REGISTROS; FREQUENCIÔMETRO COM INDICAÇÃO DE PELO MENOS ATÉ 220 BPM; INTERFACE PARA USO COM COMPUTADORES COM ENTRADA USB E SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP OU WINDOWS 7; CCM SOFTWARE EM PORTUGUÊS NECESSÁRIO PARA O USO COM COMPUTADORES COM AS FUNÇÕES MÍNIMAS DE UTILIZAÇÃO EM REDE, VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO PRÉ REGISTRO, GERAÇÃO DE EXAMES NA FORMA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS QUE POSSAM SER EXPORTADOS (PARA APLICAÇÕES EM TELEMEDICINA), IMPRESSÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE PACIENTES E EXAMES, PARA LIVRE INSTALAÇÃO EM QUALQUER NUMERO DE COMPUTADORES; ALIMENTAÇÃO 220 V; BATERIA RECARREGÁVEL E RECARREGADOR INTERNO; CCM 02 (DOIS); CABOS TRONCO DE PACIENTE, 12 ELETRODOS PRECORDIAIS, 8 ELETRODOS DE MEMBRO, PAPEL SUFICIENTE PARA PELO MENOS 100 ELETROCARDIOGRAMAS AUTOMÁTICOS, 02 FUSÍVEIS DE RESERVA PARA CADA TIPO UTILIZADO NO APARELHO, CABO DE INTERCONEXÃO COM O PC, CABO TERRA E MANUAIS EM PORTUGUÊS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO APARELHO E DO SOFTWARE PARA PC. APRESENTAR CERTIFICADOS PELAS NORMAS DE SEGURANÇA ABNT NBR IEC 60601-2-25 (ELETROCARDIOGRAFOS), ABNT NBR IEC 60601-1-1 (SISTEMAS ELETRÔNICOS) E ABNT NBR IEC 60601-1-4 (SISTEMAS PROGRAMÁVEIS). ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: GARANTIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA INSTALAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA USUÁRIOS, MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL ONDE FOR INSTALADO O EQUIPAMENTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, OU EMPRESA POR ELE AUTORIZADA DEVENDO TER ATENDIMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA. NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO REFERENTE AO MODELO OFERTADO. OS PROPONENTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR EM SUA PROPOSTA TODOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS. OS ITENS NÃO INFORMADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO NÃO ATENDIDOS. OS ITENS DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS OU FOLHAS DE DADOS OFICIAIS DO FABRICANTE</p> <p>Registro Anvisa: 80070210004</p>	SAEVO MEDICAL	1	UND	365.400,0000	365.400,00

(Handwritten signatures and marks)

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NET: 45669163320
 DADOS: 2023.12.07 15:26:55 -01:00



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>OBSTETRICAS, RENAIIS, TIREOCIDE, MUSCULOESQUELETICA, ABDOMINAIS, PEQUENAS PARTES; SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM PELO MENOS 50.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO; COM BATERIA RECARREGAVEL COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 1 HORA SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A CONEXÃO À REDE ELÉTRICA; COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MÍNIMOS: MONITOR COLORIDO LCD OU LED DE PELO MENOS 16"; MODOS DE IMAGEM B, M, DOPPLER CONTÍNUO, PULSÁTIL, COLORIDO, M-ANATÔMICO, DUPLEX, TPÍPLEX; POSSUIR HARMÔNICA TECIDUAL DE PULSO INVERTIDO; OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DE IMAGEM 2D AO TOQUE DE UM BOTÃO; OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMAGEM BIDIMENSIONAL; IMAGEM TRAPEZOIDAL NOS TRANSDUTORES LINEARES; SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DE AGULHA; PELO MENOS 2 PORTAS USB DISPONÍVEIS NO SISTEMA; READ 200M / WRITE 300M; PROTOCCLO DICOM; SISTEMA WIRELESS; PELO MENOS 100GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO; SOFTWARE QUE PROPORCIONA AS MEDICÕES AUTOMÁTICAS DA ESPESURA DA CAMADA ÍNTIMA- MEDIA NAS ARTERIAS CAROTIDAS E EM OUTROS VASOS SUPERFICIAIS; FAIXA DINÂMICA DE PELO MENOS 190 DB; TODOS OS TRANSDUTORES DEVERÃO SER ELETRÔNICOS MULTIFREQUÊNCIAS EM TECNOLOGIA DE BANDA LARGA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS FREQUÊNCIAS; 1 TRANSDUTOR CONVEJO COM FREQUÊNCIA DE 1 A 6 MHZ, COM VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ 1 TRANSDUTOR LINEAR COM FREQUÊNCIA DE 4 A 12 MHZ, COM VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ, 1 TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO COM FREQUÊNCIA DE 4 A 9 MHZ, COM VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ CARRO SUPORTE QUE SEJA TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERECIDO PARA SEGURANÇA NO TRANSPORTE E COM OS AJUSTES ERGONOMÍCOS NECESSÁRIOS; NOBREAK DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. REGISTRO NA ANVISA Registro Anvisa: 10069210072</p>					
09	<p>ELETTROENCEFALOGRAMA - APARELHO DE AMPLIFICADOR DENO MÍNIMO 19 CANAIS MONOPOLARES PARA EEG, 3 CANAIS BIPOLARES PARA ECG, EEG E SENSORES. CONVERSÃO A/D DE NO MÍNIMO 12 BITS. FILTROS PASSA-ALTA E PASSA-BAIXA CONFIGURÁVEIS COM PROCESSAMENTODIGITAL DE SINAIS. SENSIBILIDADE: 1 A 2000 V PARA CANAIS DE EEG E SENSORES. FAIXA DE FREQUÊNCIA: 0,01 HZ A 100 HZ. NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 0,4 VRMS. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 100 MΩ. REJEIÇÃO DE MODO COMUM: MAIOR DE 100 DB. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 200 HZ POR CANAL. FILTRO NOTCH DIGITAL AJUSTADO NA FREQUÊNCIA DE 60 HZ COM ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 40 DB. FILTRO PARA BAIIXAS FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEL DE FORMA INDIVIDUAL PARA CADA CANAL. FILTRO PARA ALTAS FREQUÊNCIAS. DEVE ACCMPANHAR O AMPLIFICADOR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO (SE HOVER) E CABOS, 1 JOGO DE ELETRODOS COM NO MÍNIMO 25 UNIDADES, PASTA ELETROCONDUTORA PARA EEG DIGITAL, SOFTWARE PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS PARA EEG DIGITAL E MAPEAMENTO CEREBRAL, ESTIMULADOR VISUAL, AUDITIVO E FONE DE OUVIDO (FOTO E ÁUDIO ESTIMULADORES). DEVERÁ SER FORNECIDO COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL NO MÍNIMO WINDOWS 8, COM LICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL DO PC E NO MÍNIMO OFFICE 2013, COM PROCESSADOR PENTIUM CORE 2DUO OU SUPERIOR, 2GHZ OU SUPERIOR E MONITOR COLORIDO LCD DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS, PLACA DE REDE.IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER. Registro Anvisa: 80986669006</p>	MEDSUPPLY	1	UND	149.819,4600	149.819,46
10	<p>FOCO CIRURGICO MOVEL FOCO PEDESTAL ALTURA ATÉ O BRAÇO ARTICULADO 180CM COM ALTURAS DA CUPULA FAZENDO DE 100CM MÍNIMOS E 220CM MÁXIMO ILUMINAÇÃO: 120.000 LUX CAMPO LUMINOSO: 100 A 20CM. TEMPERATURA DE COR: 3500K A 5000K AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA E AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR FEITO VIA PAINEL DE CONTROLE EM LCD LOCALIZADO NO BRAÇO DA CUPULA. UNICAS CUPULAS VEDADAS DO MERCADO, SEGUINDO NORMAS IP-54 SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 3HORAS LED'S BRANCOS DE ULTIMA GERAÇÃO UNIDOS A LENTES DE ALTO DESEMPENHO GARANTEM UM MAIOR CAMPO LUMINOSO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA BIVOLTS: 120/220V-50/60HZ REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO Registro Anvisa: 80127840018</p>	MEDPEJ	1	UND	55.656,0000	55.656,00
11	<p>LAVADORA ULTRASSONICA - EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LÍQUIDOS; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SERÁ DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. CONTER SISTEMA DE ALARME E SEGURANÇA. MEDIDA MÍNIMAS: EXTERNAS 535MMX160MMX250MM (LX PXA); CUBA 530MMX162MMX100MM (LX AX P) CESTO 440MMX110MMX55MM (LX AX P). ACESSÓRIOS: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA COM PISTOLAS PRESSURIZADAS DE ÁGUA, AR E</p>	EMD700 ALLIAGE	1	UND	11.087,7000	11.087,70

JOSE RUFINO DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:4566916
 Dado: 2023.12.07 15:27:06 -03'00'



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
13	<p>D E T E R G E N T E . Registro Anvisa: RDC 185</p> <p>MONITORES MULTIPARAMETROS - MONITOR MULTIPARAMETRICO TIPO I - MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRICO PRE-CONFIGURAVEL - PARA MONITORIZACAO SIMULTANEA DE ECG/RESPIRACAO, SPO2, PRESSAO NAO INVASIVA E 2 CANAIS DE TEMPERATURA. PARA USO ADULTO / PEDIATRICO / NEONATAL. DEVE TER A CAPACIDADE INTERNA DE SIMULAR SINAIS VITAIS PARA UTILIZACAO DURANTE TREINAMENTO DE USUARIOS. DEVE POSSUIR COMANDOS DO TIPO TOUCH-SCREEN E POR BOTAO ROTATIVO (AJUSTE E CONFIRMACAO). TELA LCD DE NO MINIMO 10 POLEGADAS, SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL; CABO DE ECG 5 VIAS; CABO DE PNI COMPLETO ADULTO E PEDIATRICO; SENSOR DE TEMPERATURA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA: "GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL DE NO MÍNIMO 02 HORAS</p> <p>Registro Anvisa: 80047300722</p>	COMEN	4	UND	43.425,0000	173.700,00
14	<p>OXIMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -MONITOR ELETRONICO DESTINADO A MEDIR DE FORMA CONTINUA E NAO- INVASIVA A SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE ARTERIAL (SPO2), ATRAVES DE UM SENSOR NAO INVASIVO. DEVE APRESENTAR DISPLAY GRAFICO PARA A APRESENTACAO DA SPO2, ONDA PLETISMOGRAFICA, FREQUENCIA CARDIACA, INDICADOR VISUAL DE PULSO, MENSAGENS DE ALARME, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINACAO COM ALTO CONTRASTE PARA FACILITAR A LEITURA. CONTAR COM TRES MODOS DE APRESENTACAO NA TELA: NORMAL, NUMEROS GRANDES E TENDENCIA. CONTROLAR A VELOCIDADE DA ONDA PLETISMOGRAFICA. MENSAGENS DE ALARMES E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO COM APRESENTACAO NO DISPLAY. ALARMES AUDIOVISUAIS COM REGULAGEM DE BAIXA E ALTA SPO2, E DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA CARDIACA (BRAQUICARDIA E TAQUICARDIA). POSSUA INDICACAO AUDIOVISUAL DE PULSO E CONTROLES INDEPENDENTES PARA OS VOLUMES DE ALARME E DE INDICADOR AUDITIVO DE PULSO. TECLA OU FUNCAO DE SILENCIAMENTO DE ALARME POR NO MINIMO 2 (DOIS) MINUTOS. POSSUIR TECLADO DE MEMBRANA. IDICMA DE OPERACAO EM PORTUGUES. TENDENCIA DE ATÉ 24 HORAS. DEVE GRAVAR OS DADOS CONFIGURADOS. SATURACAO DE OXIGENIO (SPO2) COM FAIXA DE MEDICAO ENTRE 35 A 100%, RESOLUCAO DO DISPLAY COM 1% O2, TOLERANCIA ENTRE 70 - 100% ± 2% E 35 - 69% ± 3%. FREQUENCIA CARDIACA COM FAIXA DE MEDICAO ENTRE 30 A 250 BPM, RESOLUCAO DO DISPLAY 1 BPM, TOLERANCIA COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE ± 2% BPM, ONDA PLETISMOGRAFICA COM REGISTRO DE VELOCIDADE DO TRAÇADO 12,5 MM/S, 25 MM/S OU 50 MM/S, AMPLITUDE AJUSTADA AUTOMATICAMENTE NA TELA, FAIXA DE AJUSTE PARA SPO2 50 A 100%, FAIXA DE AJUSTE PARA FREQUENCIA CARDIACA 30 A 250 BPM, POSSUIR DISPLAY GRAFICO COM NUMERO DE CANAIS TIPO DE DISPLAY CRISTAL LIQUIDO DOTADO DE ALTO CONTRASTE. AUTONOMIA DA BATERIA INTERNA COM NO MINIMO 4 HORAS. DEVE ACOMPANHAR: 02 (DOIS) SENSORES DE DEDO ADULTO/INFANTIL, 01 (UM) SENSOR NEONATAL, 01 (UM) SENSOR DE ORELHA, 02 ABRAÇADEIRAS PARA SENSOR DE DEDO (EM VELCRO). ALIMENTACAO 220V - 60HZ PLUGUE MACHO NO NOVO PADRAO DA ABNT 14136:2002. É EXIGIDO: *GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. *INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL; *ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DO CEARÁ; *CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICACAO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA. *REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; *CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601.1; *DECLARACAO DO FABRICANTE INFORMANDO A ASSISTENCIA TECNICA NUM RAO DE ATÉ 200 KM DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA E QUE A ASSISTENCIA POSSUA AFE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELA ANVISA. MANUAIS: *MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES JUNTO A CADA EQUIPAMENTO NO ATO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS; *MANUAL DE SERVICO COM TODOS OS DIAGRAMAS CONSTRUTIVOS E ESQUEMAS ELÉTRICOS E FUNCIONAIS DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUES NO ATO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>Registro Anvisa: 80070219025</p>	MD	10	UND	19.826,4900	198.264,90
16	<p>RAIO - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X: POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 20KW OU SUPERIOR; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; KV PARA RADIOGRAFIA DE 40KV OU MENOR A 125KV OU MAIOR (COM AO MENOS 23 PASSOS OU MAIS); MA PARA RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 200 MA OU MAIOR; VARIAÇÃO DE MAS DE 0,5 OU MENOR A 160MAS OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4 MS OU MENOR; PROGRAMA DE DETECCAO DE FALHAS COM INDICACAO NO DISPLAY DIGITAL DO PAINEL; AÇIONAMENTO DE ANODO GIRATORIO POR IMPULSO RAPIDO; CABO DISPARADOR EM DOIS ESTAGIOS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 3M; CABO DE REDE COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 4M; CONEXAO VIA TOMADA SIMPLES DE 3 PINOS; BRAÇO ARTICULADO PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO; SISTEMA CONJUGADO AO GERADOR; ESTATIVA PORTA TUBO COM BRAÇO ARTICULADO OU TELESCÓPICO; ROTAÇÃO DO CONJUNTO</p>	CDK	1	UND	714.000,0000	714.000,00

JOSE RUFINO DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:456691
 Data: 2023.12.07 15:27:16 -03'00'



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Tot
20	<p>UNIDADE SELADA/ COLIMADOR DE 170 GRAUS; TUBO DE RAIOS X COM ANODO GIRATÓRIO DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 RPM; FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E 0,6MMV OU FOCO UNICO DE 0,8MM; CAPACIDADE CALÓRICA DO ANODO DE NO MÍNIMO 105KHU OU SUPERIOR. COLIMADOR MANUAL COM CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE 30S; ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE PELO MENOS 90 GRAUS. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO A SER CONTADA A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE PROFISSIONAL (APPLICATION). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO PELA CONTRATADA; APRESENTAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL; COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANVISA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE POR LINHA DE PRODUÇÃO / PRODUTOS, EMITIDO PELA ANVISA, COM CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRODUTOS EMITIDO PELA ANVISA, COM CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC / INMETRO OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM DO EQUIPAMENTO DESDE QUE RECONHECIDA PELO INMETRO (IEC, CE, ETC.); MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; A EMPRESA DEVERÁ INDICAR EM SUA PROPOSTA TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DA SALA PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TAIS COMO: NECESSIDADES DE CLIMATIZAÇÃO, NECESSIDADES ELÉTRICAS, ETC. TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA USUÁRIOS EM TODOS OS TURNOS DE TRABALHOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU REPRESENTANTE OU EMPRESA POR ELE AUTORIZADA. NA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DEVEPÃO SER APRESENTADOS CATÁLOGOS REFERENTES AO MODELO OFERTADO CONTENDO INCLUSIVE DADOS DIMENSIONAIS E DE ACABAMENTO; DECLARAÇÃO DO FABRICANTE INFORMANDO A ASSISTENCIA TECNICA NUM RAI0 DE ATE 200 KM DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ E QUE A ASSISTÊNCIA POSSUA AFE " AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELA ANVISA. OS PROPONENTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR EM SUA PROPOSTA TODOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS. OS ITENS NÃO INFORMADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO NÃO ATENDIDOS. OS ITENS DEVERÃO SER COMPROVADOS ATRAVES DE CATÁLOGOS OU FOLHAS DE DADOS OFICIAIS DO FABRICANTE. NÃO SERÃO ACEITOS PARA FINS DE PROCESSO LICITATÓRIO EQUIPAMENTOS COM FABRICAÇÃO DESCONTINUADA. AS PEÇAS DE reposição e acessórios referentes ao(s) EQUIPAMENTO(S) DEVEM TER PRODUÇÃO CONTINUADA POR NO MÍNIMO 05 ANOS A CONTAR DA DATA DO FORNECIMENTO DO(S) APARELHO(S), ASSIM COMO, DISPONIBILIDADE PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO AO HOSPITAL, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.</p> <p>Registro Anvisa: 80119610011</p>	SAEVO MEDICAL	1	UND	429.900,0000	429.900,00

JOSE RUFINO
DA SILVA
NETO: 4566916
3320



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	2D AO TOQUE DE UM BOTÃO (AJUSTE DE CURVA DE TGC, GANHO GERAL E CURVA DE COMPRESSÃO); SOFTWARE ESPECÍFICO PARA REDUÇÃO DE ARTEFATOS DO TIPO SPECKLE COM MELHORIA DA DEFINIÇÃO DE IMAGEM E RESOLUÇÃO DA BORDA PARA MELHORAR A DIFERENCIAÇÃO DOS TECIDOS; POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE PARA IMAGENS 3D FREE HAND E MODO M ANATÔMICO; DISCO RÍGIDO COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 250 GB; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO E EXPORTAÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS EM CD/DVD E VIA PORTA USB; EXPORTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO COMPATÍVEL PC (IMAGEM E CLIPE DE VÍDEO); CONECTIVIDADE DICOM 3.0 INCLUINDO OS PROTOCOLOS PRINT, STORE, WORKLIST, PFS E LAUDOS ESTRUTURADOS; MANUAL BÁSICO EM PORTUGUÊS; DEVE OFERECER RECURSO DE REGULAÇÃO DE VOLTAGEM RIVOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA INTEGRADO AO APARELHO OU ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO EXTERNO ESTABILIZADO COM ONDA SENOIDAL PARA PREVENÇÃO DE EVENTUAL CONEXÃO ERRÔNEA QUE POSSA CAUSAR A QUEIMA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS COMO FONTE DE ENERGIA; ACESSÓRIOS: TRANSDUTORES, OS QUAIS DEVERÃO SER ELETRÔNICOS DO TIPO BANDA ESTENDIDA, COM NO MÍNIMO A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: TRANSDUTOR CONVEEXO PARA EXAMES DE MEDICINA INTERNA E VASCULAR ABDOMINAL FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2 A 5 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR PARA EXAMES VASCULAR, VASCULAR PERIFÉRICO, PEQUENAS PARTES, MAMA E MUSCULOESQUELÉTICO FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 4 A 11 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO PARA EXAMES DE OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA FAIXA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 4 A 9 MHZ; IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS CAPTADAS EM ALTA RESOLUÇÃO. REGISTRO NA ANVISA Registro Anvisa: 10069210072					
24	APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA	QUALINOX	12	UND	399,0000	4.788,00
25	BIOMBOS - CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; MOVIMENTOS DAS FACES, ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA; AS FACES DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM LONA PLÁSTICA OU SIMILAR, FIXA, QUE FACILITAM A HIGIENIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO; COMPOSTO NO MÍNIMO DE 6 RODÍZIOS DE 2" EM TODOS OS PÉS; COM FREIOS NOS RODÍZIOS DAS FACES LATERAIS; DIMENSÕES (TOTALMENTE ABERTO): 1,80 M (L) X 1,70M.	TM	6	UND	1.332,0000	7.992,00
26	CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO DE ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO: RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS: COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA: 0,45M X 0,85M X 0,85M. DESCRITO COMPLEMENTAR CARRO DE CURATIVOS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM 2 PRATELEIRAS. COM BALDE DE 10L, BACIA 40 CM E SUPORTE EM AÇO INOX. RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ALTURA 0,80 CM, LARGURA 0,40 CM. CAPACIDADE DE CARGA 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	TM	10	UND	3.414,0000	34.140,00
27	CARRO DE EMERGÊNCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR - POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI REGUA DE TOMADAS (03 TOMADAS): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; REGISTRO NA ANVISA OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO.	TM	5	UND	9.759,6000	48.798,00
28	CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MATERIAL NÃO MAGNÉTICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIAL DEVE SER NÃO MAGNÉTICO	BK	2	UND	29.694,0000	59.388,00
29	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL - MANÔMETRO GRANDE COM 130 MM DE DIÂMETRO, MOSTRADOR BRANCO E CINZA COM NUMERAÇÃO E PONTEIRO EM PRETO E DE FÁCIL LEITURA, POSSIBILIDADE DE GIRO HORIZONTAL DO MANÔMETRO NÃO INFERIOR À 90°, ESCALA DE 0 À 300 MMHG, VÁLVULA METÁLICA TIPO ROSCA PARA PRECISA SELEÇÃO DA DESCARGA DE AR, MONTADO SOBRE PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E 5 RODÍZIOS. REGISTRO NA ANVISA. CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO/DIMEL/Nº 095 DE 18/04/07. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EXPEDIDO PELA RBC/INMETRO. DEVEM ACOMPANHAR: 02 PERAS COM VÁLVULAS, 01 BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM METAL TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO ADOLESCENTE. É EXIGIDO: •GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO; •CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA; •REGISTRO E OU CADASTRO DE ISENÇÃO ANVISA; LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL DA LICITANTE E FABRICANTE; •AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO AFE ANVISA DA LICITANTE E FABRICANTE; Registro Anvisa: 80275310022	PREMIUM	20	UND	1.388,4300	27.768,60
30	ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO Y DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIAFRAGMA RESISTENTE E REMOVÍVEL DE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR, QUE PERMITA UM MÍNIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTE E UM MÁXIMO DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA	PREMIUM	20	UND	273,9600	5.479,20

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 DA SILVA
 NETO:456691 NETO:45669163320
 63320 Ddd:011 15 27 36 -03707



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt.	R\$ Total
	<p>PRÓPRIOS DO PACIENTE ADULTO; AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL; MEMBRANAS SUBSTITUÍVEIS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO SEM FERRAS; DEVEM ACOMPANHAR: 01 (UMA) MEMBRANA DE DIAFRAGMA SOBRESSALENTE, RESISTENTE PARA SER ACONDICIONADO NO AUSCULTADOR; 01 (UM) PAR DE OLIVAS EXTRA. É EXIGIDO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002.</p> <p>Registro Anvisa: 80275310082</p>					
31	GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE - NO MÍNIMO 50 TÍPAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETALOPES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO	GTECH	15	UND	343,8000	5.157,00
32	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA - PRÁTICA EM METAL COM DIÂMETRO DE 18,5 MM, COMPRIMENTO 125 MM, ESTOJO PLÁSTICO, ALÇA E AMPLA. DEVE AUXILIAR NA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL. ALIMENTADA POR 2 FILHAS AAA (PALITO), ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA. DEVEM ACOMPANHAR: 01 LÂMPADA RESERVA, 2 FILHAS AAA (PALITO).	MD	8	UND	418,8000	3.350,40
33	LARINGOSCÓPIO - FIBRA ÓPTICA DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO KIT ADULTO (LÂMINAS CURVAS 1, 2, 3, 4, 5 E RETAS 0, 1, 2, 3) LARINGOSCÓPIO - PARA PACIENTE ADULTO; PEQUENO EM AÇO INOXIDÁVEL REPARTILHADO COM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA FILHAS MÉDIAS; PADRÃO UNIVERSAL, TIPO ENGATE RÁPIDO PARA LÂMINA NO PADRÃO INTERNACIONAL; COM POSSIBILIDADE DE TRABALHO PARA LÂMINAS RETAS E CURVAS. DEVEM ACOMPANHAR: 09 LÂMINAS DE FIBRA ÓPTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, SENDO 01 LÂMINA CURVA TAMANHO 01; 01 CURVA TAMANHO 02; 01 CURVA TAMANHO 03; 01 CURVA TAMANHO 04; 01 CURVA TAMANHO 05; 01 RETA TAMANHO 0; 01 RETA TAMANHO 01; 01 RETA TAMANHO 02; 01 RETA TAMANHO 03 E 02 FILHAS MÉDIAS COMPATÍVEIS COM O CABO. DEVE SER ACONDICIONADO EM BOLSA DE VINIL FECHADA COM ZÍPER. É EXIGIDO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. <p>Registro Anvisa: 80070210014</p>	MD	5	UND	10.650,0000	53.250,00
34	MACAS (MACA CLÍNICA) - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: OBESO, SANTA CLARA ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO: ATÉ 1,90 M, LARGURA: CERCA DE 0,80 M, ALTURA: CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 150 KG, COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL, PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERIS CAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS: COLCHÃO COBERTO COM COURVIM. DESCRITIVO COMPLEMENTAR CARRO MACA SIMPLES: POSSUI SUPORTE DE SORO, COLCHONETE, GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM TUBO, LEITO FIXO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM COM CABECEIRA RECLINÁVEL - DIMENSÕES: 1,90X0,60X0,80M. MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERMITE- SE VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS APRESENTADAS.		10	UND	21.735,0000	217.350,00
35	MESA DE MAYO INOX - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO 1,25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE E EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; ARMAÇÃO DE ARGO PARA BANDEJA COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 1/4 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; ALTURA REGULÁVEL COM ANEL DE FIXAÇÃO NO TUBO EXTERNO DA COLUNA; EQUIPADA COM BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM APROXIMADAMENTE 0,35 X 0,50 M; RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO COM ARO DE POLIETILENO. É EXIGIDO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. LAUDO OU COMPROVANTE DA LIGA AISI DO AÇO INOXIDÁVEL. <p>Registro Anvisa: RDC 185</p>	TM	10	UND	1.332,0000	13.320,00
36	OTOSCÓPIO - DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO CABECOTE COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, COM VISOR COM LENTE DE AUMENTO 3X, COM LÂMPADA LUZ HALÓGENA DE NO MÍNIMO 2,5W, COM CABO EM PLÁSTICO PARA FILHAS MÉDIAS. DEVE ACOMPANHAR: 05 ESPÉCULOS DE 3MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 10 ESPÉCULOS DE 4MM, 10 ESPÉCULOS DE 5MM, 05 ESPÉCULOS INFANTIS DE 2,5MM E EMBALAGEM ADEQUADA COM MALETA. É EXIGIDO: *GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. *REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; *MANUAL OPERACIONAL. CONFORME PARECER ANEXO A SOLICITAÇÃO 0400/2012 DA SES. *CABO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA <p>Registro Anvisa: 80070210012</p>	MD	5	UND	2.407,8300	12.039,15

JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO: 4566916
 3320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA NETO: 45669163320
 Dados: 2023.02.07 15:27:49 -03:00

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
37	PAPAGAIO URINOL - PAPAGAIO COMPADRE, PARA COLETAR URINA EM HOMENS, COM ALÇA; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1,0L; CONFECCIONADO EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO ADULTO.	QUALINOX	12	UND	243,9900	2.927,88
38	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO - COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIIVINIL /COM VALVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL DE SILICONE PARA USO ADULTO, CONEXÃO DE ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO COM OXIGÊNIO; BOLSA PARA TRANSPORTE. REGISTRO NA ANVISA	HAOXI	20	UND	939,0000	18.780,00
39	SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX - COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO; ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ANEL OU MANIPULO DE FIXAÇÃO; HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE ¼ POLEGADAS DE DIÂMETRO COM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR; BASE EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304), APOIADO EM 4 RODAS DE 2 POLEGADAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M; É EXIGIDO: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. LAUDO OU COMPROVANTE DA LIGA AISI DO AÇO INOXIDÁVEL; PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	TM	50	UND	1.209,0400	55.450,00
40	SUPORTE PARA SORO PARA PESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO MAGNÉTICO; ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ANEL OU MANIPULO DE FIXAÇÃO; HASTE COM 04 (QUATRO) GANCHOS PERFILADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR; BASE APOIADA EM 4 RODAS DE 2 POLEGADAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,70M; É EXIGIDO: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO Registro Anvisa: 80825620010	BK	2	UND	3.897,0000	7.794,00
41	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMÓRIA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCURIO	GTECH	25	UND	41,9400	1.048,50
42	ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE PROCIURGICA CONFECCÃO: ALUMÍNIO		6	UND	564,0000	3.384,00
43	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO; DE PELO MENOS 150 KG; BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ADONISADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMÁTICO, E TECLA TARA; DIVISÃO DE FRAÇÃO 100 GRAMAS COM DISPLAY DE 06 DÍGITOS (PESO), COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MÁXIMO 1,90 M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM EM 0,5 CM; 220 VOLTS - 60 HZ; MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DO CEARÁ, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. PARA EFEITO DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO.	BALMAK	4	UND	4.989,0000	19.956,00
44	CADEIRA DE RODAS ADULTO - EM ALUMÍNIO, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX AISI 304; TAMANHO ADULTO, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40 CM; DOBRÁVEL EM DUPLO X, RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE APROXIMADAMENTE 24 POLEGADAS DE DIÂMETRO, PNEUS MACIÇOS, ARO DE IMPULSAÇÃO EM ALUMÍNIO, RODAS DIANTEIRAS DE NO MÍNIMO 6 POLEGADAS, GARFO DE ALUMÍNIO, ARO DE BORRACHA MACIÇA, MOVIMENTADA SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS E APOIO DE BRAÇO; DESCANSA PERNAS ELEVÁVEL E DESTACÁVEL EM ALUMÍNIO OU POLIETILENO; PEDAIS REMOVÍVEIS E ELEVÁVEIS, COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL	ORTOBRAS	10	UND	7.662,0000	76.620,00



[Handwritten signatures and initials]

JOSE RUFINO DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Dados: 2023.12.07 15:28:01 -03'00'

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	NA ALTURA; CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL; ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADO. É EXIGIDO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA: CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO, DEVE SUPORTAR UM PESO MÍNIMO DE 120 KG. Registro Anvisa: 80118040002					
45	CADREIRA HIGIENICA - CADREIRA DE RODAS COM ARSENIO SANITARIO - PROCTURGICA ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX 304: 04(QUATRO) RODAS BAIIXAS, COM PNEUS MACIÇOS. PESO MÍNIMO SUPORTADO 120KG	PROCTURGICA	10	UND	1.533,0000	15.330,00
46	CAMAS HOSPITALARES - CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO: 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO: ATÉ 1,90 M, LARGURA: CERCA DE 0,80 M, ALTURA: CERCA DE 0,60 M, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 150 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: MANUAL, COMPONENTES: SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CABECEIRA, PESEIRA, GRADE ESCAMOTEÁVEIS. DESCRIVO COMPLEMENTAR CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: ADULTO. CONFECCÃO DA ESTRUTURA E CHAPA EM AÇO INOX. GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI RODÍZIOS. ACIONAMENTO POR MEIO DE 03 MANIVELAS. CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO. COLCHÃO HOSPITALAR COM D 28 NO MÍNIMO. MEDINDO: COMPRIMENTO 2,00M X LARGURA 0,80M X ALTURA 0,65M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS Registro Anvisa: 80589640001	TM	20	UND	16.103,3400	322.066,80
47	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE:500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ,VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA:2A 8 C DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. DEVE POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE DO COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA Registro Anvisa: 10253020013	INDREL	2	UND	104.919,0000	209.838,00
48	CORTINAS - CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, VAZÃO MÍNIMA DE 1750M3/H, LARGURA ENTRE 90 E 150CM.	EOS	10	UND	5.700,0000	57.000,00
49	ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA HOSPITALAR - ESCADA DE 2 DEGRAUS - CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; PÉS PROVIDOS DE PONTEIRAS DE BORRACHA, ESTRUTURA TUBULAR DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. MEDIDAS APROXIMADAS: PISO 22 CM DE LARGURA E 30 CM DE COMPRIMENTO, ALTURA DO PRIMEIRO PISO: 20 CM E SEGUNDO PISO: 38 CM, COM 58 CM DE ALTURA TOTAL. PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE PROTEGIDO POR CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) EM TODA VOLTA, SEM ARESTAS OU PONTOS CORTANTES. É EXIGIDO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. LAUDO OU COMPROVANTE DA LIGA AISI DO AÇO INOXIDÁVEL; Registro Anvisa: RDC 185	TM	50	UND	931,5900	46.579,50
50	MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA - MONTADA SOBRE UMA ESTRUTURA EM TUBO COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS: 50CM X 30CM X 1,2 MM. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX DE NO MÍNIMO 0,75 MM. ALTURA MÍNIMA DE 85CM E MÁXIMA DE 124CM	NEW MAP	50	UND	3.105,0000	155.250,00
51	MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFECCÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI	NEW MAP	50	UND	2.439,0000	121.950,00
52	RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL	LUATEK	10	UND	732,0000	7.320,00



[Handwritten signatures and initials]

Total Global: R\$ Global 5.552.619,93
CINCO MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, transporte e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 23.11.10/PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM RCTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2
*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N° 181 - BARROCCO - FORTALEZA - CEARÁ



JOSE RUFINO DA SILVA Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320 NETO:45669163320
Dados: 2023.12.07 15:28:17 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 30 (TRINTA) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20