



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 23.11.10/PE

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 23.11.10/PE, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE N° 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO – SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE

Item	Descrição	QTD	Und	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL.UNIT Extenso	VL.TOTAL Extenso
2	BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que $\pm 5\%$ Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min) 1-(400*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTB): 0,1 a 9 999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9 999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2 000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 800) µl Tempo de Bloqueio Automático: Selecionável de 1 a 5 minutos, comutável entre LIGADO/DESILIGADO Biblioteca de medicamentos: até 40 medicamentos, comutável entre LIGADO/DESILIGADO Registro de históricos: Até 1.500 registros Coleta de volume: Disponível em 4 métodos Total de 24 h, total atual, período, tempo Alarms Tipo: sonoros e visuais 3 níveis: Alto Porta aberta, Erro do sistema, Vazio; Sem tubo de infusão: Médio: sistema anormal, tempos de espera expirados; Baixo: lembrete, bateria fraca, tempo quase no fim, sem alimentação CA: Comunicação interrompida, reinicie a hora, parâmetro não confirmado Volume do som: Selecionável de 1 a 8 níveis, o padrão é 4 Lembrete: Selecionável de 1 a 5 minutos, comutável entre LIGADO/DESILIGADO Bateria Autonomia: até 4 horas a 25 ml/h Tempo de carregamento: até 16 horas até a capacidade total Fonte de alimentação: Tensão 100 a 240 V~, frequência 50/60 Hz, corrente 0,4 a 0,14 ^A acessórios como: prendedor de suporte, cabo de força, alça para transporte "Garantia mínima de 01 (um) ano, contemplando neste período todas as manutenções preventivas e corretivas e peças de reposição necessárias de acordo com orientação do fabricante", Registro na ANVISA. MOD MI 23	6	Und	MDK	R\$ 5 454,55	R\$ 32 727,30	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	trinta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos
3	BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que $\pm 5\%$ Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min) 1-(400*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTB): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2 000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 800) µl Tempo de Bloqueio Automático: Selecionável de 1 a 5 minutos, comutável entre LIGADO/DESILIGADO Biblioteca de medicamentos: até 40 medicamentos, comutável entre LIGADO/DESILIGADO Registro de históricos: Até 1.500 registros Coleta de volume: Disponível em 4 métodos Total de 24 h, total atual, período, tempo Alarms Tipo: sonoros e visuais 3 níveis: Alto: Porta aberta, Erro do sistema, Vazio; Sem tubo de infusão: Médio: sistema anormal, tempos de espera expirados; Baixo: lembrete, bateria fraca, tempo quase no fim, sem alimentação CA: Comunicação interrompida, reinicie a hora, parâmetro não confirmado Volume do som: Selecionável de 1 a 8 níveis, o padrão é 4 Lembrete: Selecionável de 1 a 5 minutos, comutável entre LIGADO/DESILIGADO Bateria Autonomia: até 4 horas a 25 ml/h Tempo de carregamento: até 16 horas até a capacidade total Fonte de alimentação: Tensão 100 a 240 V~, frequência 50/60 Hz, corrente 0,4 a 0,14 ^A acessórios como: prendedor de suporte, cabo de força, alça para transporte Garantia mínima de 01 (um) ano, contemplando neste período todas as manutenções preventivas e corretivas e peças de reposição necessárias de acordo com orientação do fabricante. Registro na ANVISA. MOD MI 23	30	Und	MDK	R\$ 5 454,55	R\$ 163 636,50	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	cento e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos
4	BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão micropressurizada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo. Possuir menu para configuração da lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO: ajustável com no mínimo vazão 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso batena fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Batena interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário DESCrittivo COMPLEMENTARO/equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h. Existência de sistema anti-bolus pos-oclusão, Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazão mínima (0,1 ml/h) e Bolus, Funcionamento com batena interna recarregável, pilha e/ou rede elétrica, Possuir os seguintes alarmes audiovisuais: Oclusão, Fim de curso, Batena fraca, Falha de programação, Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz. Acessórios básicos: Cabo de alimentação (2P + T) conforme ABNT MOD MS56	6	Und	MDK	R\$ 5 454,55	R\$ 32 727,30	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	trinta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos

H320



7	ECG – ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo, com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto, indicação impressa no registro de data, hora, derravação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente, memória interna para o mínimo de 20 registros, frequencímetro com indicação de pelo menos ate 220 bpm, interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7, com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer numero de computadores, alimentação 220 V, bateria recarregável e recarregador interno, com 02 (dois) cabos tronco de paciente, 12 eletrodos precordiais, 8 eletrodos de membro, papel suficiente para pelo menos 100 eletrocardiogramas automáticos, 02 fusíveis de reserva para cada tipo utilizado no aparelho, cabo de interconexão com o PC, cabo terra e manuais em português para instalação e utilização do aparelho e/o software para PC. Apresentar certificados pelas normas de segurança ABNT NBR IEC 60601-2-23 (Eletrocardiografos), ABNT NBR IEC 60601-1-1 (Sistemas Eletrônicos) e ABNT NBR IEC 60601-1-4 (Sistemas Programáveis) ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES Garantia: 12 meses a contar da data da instalação, manual de operação em português. Tremor de operação para usuários, ministrado nas dependências do local onde for instalado o equipamento. Assistência técnica prestada diretamente pelo fabricante, ou empresa por ele autorizada devendo ter atendimento na região metropolitana de Fortaleza devidamente registrada no CREA. Na apresentação da proposta deverá ser apresentado catálogo referente ao modelo oferecido. Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima relacionados. Os itens não informados serão considerados como não atendidos. Os itens deverão ser comprovados através de catálogos ou folhas de dados oficiais do fabricante MOD EM-301	2	Und	ECGMAC	R\$ 8 272,73	R\$ 16 545,46	oto mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos		
13	MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrica pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal, cabo de ECG 5 vias, cabo de PNI completo adulto e pediátrico, sensor de temperatura. Tensão de alimentação. Bivolt. Registro na ANVISA*, "Garantia mínima de 01 (um) ano Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas MOD G3G 10,4"	4	Und	GENERAL MEDITECH	R\$ 13 454,55	R\$ 53 818,20	treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	cinquenta e três mil, cincoscentos e dezoito reais e vinte centavos		
14	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não-invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pleismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pleismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (bradicardia e taquicardia). Possui indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir tecido de membrana. Idioma de operação em português. Tendência de até 24 horas. Deve gravar os dados configurados. Saturação de Oxigênio (SpO2) com faixa de medição entre 35 a 100%, resolução do display com 1% O2, Tolerância entre 70 - 100% ± 2% e 35 - 65% ± 3%. Frequência Cardíaca com faixa de medição entre 30 a 250 bpm, resolução do display 1 bpm, tolerância com variação máxima de ± 2 bpm. Onda Pleismográfica com registro de velocidade do traçado 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s, amplitude ajustada automaticamente na tela, faixa de ajuste para SpO2 50 a 100%, faixa de ajuste para frequência cardíaca 30 a 250 bpm, possuir display gráfico com número de canais tipo de display cristal líquido dotado de alto contraste. Autonomia da bateria interna com no mínimo 4 horas. Deve acompanhar: 02 (dois) sensores de dedo adulto/infantil, 01 (um) sensor neonatal, 01 (um) sensor de orelha, 02 abraçadeiras para sensor de dedo (em velcro). Alimentação 220V - 60Hz Plugue macho novo padrão da ABNT 14136.2002. É exigido: *Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. *Instalação e treinamento operacional. *Assistência técnica autorizada no Estado do Ceará. *Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA, ou similar do país de origem acompanhado de tradução juramentada. *Registro no Ministério da Saúde; *Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1. *Declaração do fabricante informando à assistência técnica num raio de até 200 km da região metropolitana de Fortaleza, registrada na junta comercial do Estado do Ceará e que a assistência possua AFE autorização de funcionamento expedido pela ANVISA. Manuais. *Manual de operação em português junto a cada equipamento no ato da entrega dos equipamentos. *Manual de serviço com todos os diagramas construtivos e esquemas elétricos e funcionais do equipamento em português no ato da entrega dos equipamentos MOD G1B	10	Und	GENERAL MEDITECH	R\$ 2 454,55	R\$ 24 545,50	dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos		
23	VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado Construído em aço inoxidável, Com os respectivos conectores, Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm, Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente Possuir botões liga/desliga e reprogramar	1	Und			R\$ -				
24	APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 500 ML. TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL. TIPO PA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA	12	Und	IRONTE	R\$ 290,18	R\$ 3 482,16	duzentos e noventa reais e dezoito centavos	três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos		
25	BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência. Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência, As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário. Comprido no mínimo de 6 rodízios da 7 ^a em todos os níveis com freno nos rodízios das faces	6	Und	SALUTEM	R\$ 634,05	R\$ 3.804,30	trezentos e trinta e quatro reais e cinco	três mil, cincoscentos e quarenta reais e trinta		



26	CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodizio rodizios 3", acessórios com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrivo complementar Carro de Curativos Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox Rodizios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação	10	Und	SANTA CLARA	R\$ 1 618,18	R\$ 16 181,80	mil seiscentos e dezento reais e dezento centavos	dezessete mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos
27	CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR - POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI GAVETAS NO MÍNIMO 3, SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas) COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M, RÉGUA DE GASES, Registro na ANVISA ou declaração de isenção.	5	Und	SANTA CLARA	R\$ 4 000,00	R\$ 20 000,00	quatro mil reais	vinte mil reais
28	CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO, COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODIZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO' NÃO MAGNÉTICO TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO MOD MH 100	2	Und	CDF	R\$ 5 000,00	R\$ 10 000,00	cinco mil reais	dez mil reais
29	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 a 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisar seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodizios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07 Garantia mínima de 12 meses Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO Devem acompanhar 02 pegas com válvulas, 01 braçadeira em nylom com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente E exigido • Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento. • Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA, •Registro e ou cadastro de isenção ANVISA, Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante, •Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante,	20	Und	MISSOURI	R\$ 574,93	R\$ 11 498,60	quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos	onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos
30	ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexivel na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para auscultar cardiolpulmonar, que permite um minimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequencia própios do paciente adulto, auscultador em aço inoxidável, membranas substitutivas, em plástico resistente, com acabamento sem rebabas, devem acompanhar 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra É exigido Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002	20	Und	PREMIUM	R\$ 93,73	R\$ 1 874,60	noventa e três reais e setenta e três centavos	mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos
31	GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS COM KIT DE - no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES Garantia mínima de 1 (um) ano MOD FREELITE	15	Und	G-TECH	R\$ 123,25	R\$ 1 848,75	cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos	mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos
32	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal Alimentada por 2 pilhas AAA (palito). Acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito)	8	Und	MISSOURI	R\$ 58,11	R\$ 464,88	cinquenta e oito reais e onze centavos	quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos
33	LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no minimo kit adulto (lâminas curva 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias, padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional, com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas Devem acompanhar 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01, 01 curva tamanho 02, 01 curva tamanho 03, 01 curva tamanho 04, 01 curva tamanho 05, 01 reta tamanho 0, 01 reta tamanho 01, 01 reta tamanho 02, 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo Devem ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta, Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto oferecido	5	Und	MD	R\$ 4 178,36	R\$ 20 891,80	quatro mil, cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos	vinte mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos
34	MACAS (MACA CLÍNICA) - material aço inoxidável, tipo obeso, acabamento da superficie pintura eletrostática, rodas 4 rodizios 8", sendo 2 com freio, comprimento até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removivel, para choque embrachado, caracteristicas adicionais: cabeceria regulavel por cremalheira, grades escamoteaveis, acessórios colchão coberto com couroin Descritivo complementar Carro maca simples Possui suporte de sotie, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, tens fixo estofado e revestido em couroin com cabeceria reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M Material de confeccao aço inoxidável Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação Permite-se variação de ate 10% nas medidas apresentadas.	10	Und	SANTA CLARA	R\$ 5 272,73	R\$ 52 727,30	cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos

X

P



35	MESA DE MAYO INOX - Características Minimas Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304. Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de 1/4 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304. Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna. Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m. Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável	10	Und	SANTA CLARA	R\$ 545,45	R\$ 5 454,50	quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos			
36	OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido *Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. *Registro no Ministério da Saúde; *Manual operacional Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga Alimentação por bateria, MOD MARK II + ESPECULOS EXTRAS	5	Und	MD	R\$ 944,58	R\$ 4 722,90	novecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos	quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos			
37	PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça, capacidade mínima para 1,0l, confeccionado em material aço inoxidável, tamanho adulto	12	Und	IRONTE	R\$ 174,36	R\$ 2 092,32	cento e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos	dois mil e noventa e dois reais e trinta e dois centavos			
38	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO - COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIVINIL/COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio, bolsa para transporte Registro na ANVISA	20	Und	MISSOURI	R\$ 200,00	R\$ 4 000,00	duzentos reais	quatro mil reais			
39	SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro, Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação, Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1/4 polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfurados na extremidade superior, Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas. Dimensões aproximadas altura máxima 2,40m e mínima 1,70m. É exigido Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta. Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitem identificar as características técnicas do produto oferecido	50	Und	SANTA CLARA	R\$ 421,82	R\$ 21 091,00	quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos	vinte e um mil e noventa e um reais			
40	SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANÇA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético, Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação, Haste com 04 (quatro) ganchos perfurados na extremidade superior, Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas. Dimensões aproximadas altura máxima 2,40m e mínima 1,70m. É exigido Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta. Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitem identificar as características técnicas do produto MOD SH 100	2	Und	CDF	R\$ 745,45	R\$ 1 490,90	setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos	mil quatrocentos e noventa e reais e noventa centavos			
41	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR E ORAL DE PONTA FLEXIVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIDA DIGITAL, POSSUI INDICADOR DE BATERIA, MEMORIZA A ULTIMA TEMPERATURA E A ULTIMA MEDIDA, TEMPO DE MEDIDA DE ATÉ 90 SEGUNDOS, TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L), POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIDA ACABOU, POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO, PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO	25	Und	G-TECH	R\$ 11,95	R\$ 298,75	onze reais e noventa e cinco centavos	duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos			
TOTAL					R\$	505.924,82	quinhentos e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 505.924,82	quinhentos e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos				

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE FRENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL)