

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 DA SILVA NETO:45669 NETO:45669163320  
 163320 Data: 2023.11.22 16:05:47 -0300'

# PROHOSPITAL

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar

Comércio Holanda Ltda  
 Medicamentos e Odoncologia  
 Fil: 178  
 Comissão Permanente de Licitação

**Cliete:** 96647-PREF. MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIA  
**Endereço:** AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 3027 - CENTRO  
 CEP: 62500-000 - ITAIPUOCA/CE

**Proposta:** 189455  
**Pregão:** 23.11.12/PE  
**Dt Abert:** 23/11/2023 **Hora:** 10:00

**Tipo:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Data Doc:** 23/11/2023  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA-CE.

**LOTE 04**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ADIPÔMETRO ANALÓGICO CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS AMPLITUDE DE LEITURA: 0 A 70 MM; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1 MM; DIMENSÕES: 17 CM COMPRIMENTO X 9,5 CM LARGURA; TOLERÂNCIA: + / - 5MM EM 70MM; MATÉRIA PRIMA: PLÁSTICO ABS INJETADO; IMPRESSÃO: SILK SCREEN	BALMAK	10	UND	470,7000	4.707,00
02	ANTROPOMETRO HORIZONTAL. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÔTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO; COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVE-SE MANTER UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA DURANTE TODA A MEDIÇÃO, PODENDO HAVER UM REFORÇO NA PARTE DA HASTE MÓVEL QUE DESLIZA PELA ESCALA NUMÉRICA. A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA CORRETA ANGULAÇÃO DURANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO 10 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO.	BALMAK	50	UND	800,0400	40.002,00
03	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 220 CM ÔTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO, 220 CM DE ESTATURA). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) DE METAL, REMOVÍVEL, COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL (APÓS O EQUIPAMENTO SER FIXADO NA PAREDE, O CURSOR DEVE FORMAR UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E MANTER ESSA ANGULAÇÃO DURANTE TODA A MEDIÇÃO). CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MÚLTIPLOS PONTOS (PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR).	BALMAK	50	UND	1.549,7400	77.487,00
04	APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. EXERCITADOR RESPIRATÓRIO MEDFLOW. MATERIAL: PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES: 7 CM X 14 CM X 7 CM. PESO: 80G	NCS	20	UND	207,0000	4.140,00
05	CABO IRRAMED PARA NEURODYN II	IRRAMED	30	PAR	378,0000	11.340,00
06	CABO PARA FEMS E PES. PORTÁTIL	IRRAMED	30	PAR	261,0000	7.830,00
07	CAIXA BÁSICA OU BANDEJA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CIRÚRGICA COMPLETA COM 35 PEÇAS, TODOS OS ITENS EM AÇO INOX CIRÚRGICO, COMPOSTA POR: 01 CAIXA 26 X 12 X 06 01 PORTA AGULHA MAYO 16 CM, 01 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 01 PINÇA C/ DENTE DE RATO 16 CM, 01 CABO DE HISTORI Nº 4 (LÂMINA 20 A 24), 03 CLIPS PARA INSTRUMENTOS 10 CM, 01 AFASTADOR FARABEUF 13 MM/15 CM ADULTO, 04 PINÇAS BACKHAUS 10 CM, 02 PINÇAS ALLIS 15 CM, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM CURVA, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM RETA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM CURVA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM RETA, 01 TESOURA CIRÚRGICA ROMBA ROMBA 15 CM RETA, 01 TESOURA CIRÚRGICA FINA ROMBA 15 CM CURVA, 01 TESOURA CIRÚRGICA FINA FINA 15 CM RETA, 01 TESOURA SPENCER (RETIRADA DE PONTO), 01 PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA, 01 PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA, 01 PINÇA PARA ANTISSEPSIA PEAN 16CM, 02 PINÇAS KOCHER 16 CM CURVA, 02 PINÇA KOCHER 16 CM RETA.	ABC	10	UND	5.577,0000	55.770,00
08	CAIXA INOX PERFURADA 28X14X06	QUALINOX	108	UND	144,0000	15.552,00
09	COLAR CERVICAL DE RESGATE KIT COM 4 TAMANHOS. COLAR DE RESGATE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO. SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO BULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. ACOMPANHA OS TAMANHOS (PP, P, M E G) NEO NATAL, INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO.	UNO	20	UND	210,0000	4.200,00
10	CUBA REDONDA INOX 8CM	QUALINOX	150	UND	26,9400	4.041,00
11	CUBA RIM INOX 740ML	QUALINOX	150	UND	125,8200	18.873,00
12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO.	MD	250	UND	1.453,7700	363.442,50

JOSE  
RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669  
163320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2023.11.22  
16:05:59 -03'00'

**PROHOSPITAL**

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Comércio Holanda Ltda

Fls. 116

Comissão Permanente  
de Licitação

LOTE 04

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
13	NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.					
13	ELETRODO DE SILICONE 5 X 5 CM PARA ELETRÓTERAPIA - TENS FES RUSSA	CARCI	100	UND	135,0000	13.500,00
14	ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM INFANTIL. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS: - POSSUI SELO DO INMETRO- MANGUITO E PÊRA EM PVC- BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON- FECHO EM TIRAS DUPLAS ADERENTES- BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS).- ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	PREMIUM	165	UND	236,6100	39.040,65
15	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO COM BRAÇADEIRA 34 X 52 CM. 01 APARELHO DE PRESSÃO OBESO (34 A 52CM) EM NYLON COM FECHO DE CONTATO BIC - NEW INNOVA PLUS; 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO POR 3 ANOS.	PREMIUM	110	UND	312,0000	34.320,00
16	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	PREMIUM	170	UND	60,0000	10.200,00
17	ESTOJO INOX PERFURADO 32X16X08CM	QUALINOX	100	UND	179,7600	17.976,00
18	KIT 03 REANIMADOR MANUAL TIPO AMBU (ADULTO - INFANTIL E NEO). RESSUSCITADOR EM BORRACHA 1600ML (ADULTO), 500ML (PEDIÁTRICO), 260ML (NEONATAL). MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML (OU 1000ML, NO CASO DE NEONATAL); EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS.	HAOXI	10	KIT	2.439,0000	24.390,00
19	LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EXAME OFTALMOLÓGICO, CANETA DE VERIFICAÇÃO DE PUPILA, LUZ PARA MÉDICO ENFERMEIRO	INCONTERM	95	UND	68,5500	6.512,25
20	LARINGOSCÓPIO ADULTO. 5 LÂMINAS AÇO INOX	MD	10	UND	2.685,0000	26.850,00
21	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS.	MD	10	UND	2.814,0000	28.140,00
22	MARTELINHO DE REFLEXO NEUROLÓGICO. - CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA; - ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; - AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; - COMPRIMENTO: 18 CM; - EXAMINADOR DE REFLEXO; - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; - BORRACHA SINTÉTICA; - PESO: 20G; - TAMANHO: 18 X 5,5 CM.	ABC	50	UND	270,0000	13.500,00
23	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MADEIRA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CONSTITUÍDA EM MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SUPER PRÁTICA E LEVE COM ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES: - MADEIRA MARFIM; - 1 METRO DE COMPRIMENTO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; - INDICADO PARA MEDIR CRIANÇAS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM PADRÃO.	CARCI	60	UND	452,5800	27.154,80
24	SHAKER CLASSIC - EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	NCS	20	UND	192,0000	3.840,00
25	TERMÔMETRO DIGITAL AURICULAR INFRAVERMELHO, TERMÔMETRO AURICULAR COM MEDIÇÃO DA TEMPERATURA EM 4 SEGUNDOS. SENSOR: INFRAVERMELHO FAIXA DE MEDIÇÃO: 34°C A 43°C EXATIDÃO: 35,5°C A 42°C; ±0,2°C. FORA DESTE INTERVALO: ±0,3°C RESOLUÇÃO: 0,1°C FUNÇÃO AUTO DESLIGAMENTO: APÓS 01 MINUTO; PESO APROXIMADAMENTE: 45 G ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA CR2032 3V DE LÍTIO DIMENSÕES: 125X45X35 MM. DIMENSÕES: 125 X 45 X 35 MM	INCOTERM	10	UND	530,3100	5.303,10
26	TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA - MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA; VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS (LCD) DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA EM DOIS MOSTRADORES; ALARME SONORO (DE 1 EM 1 MINUTO); CABO EXTENSOR 1,80 M; ALTA PRECISÃO DE MEDIÇÃO; INTERVALO DE MEDIÇÃO: ESCALA -50°C A +70°C; ESCALA INTERNA: -20+70°C; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F; PRECISÃO: ±1°C / ±1°F; ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA AAA (NÃO INCLUSA); MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXF): 110X70X20MM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, COM PILHA; GARANTIA: 06 MESES.	INCOTERM	100	UND	388,5600	38.856,00

Total Lote:

R\$ Total Lote:

896.967,30

OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

LOTE 06

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA ATÉ 150KG. TIPO DE BALANÇA: DIGITAL; MATERIAL: PLATAFORMA FINA, VISOR LCD; GRADUAÇÃO: TAXA DE GORDURA VISCERAL; TAXA DE MÚSCULO: SIM; FUNÇÕES: - DE BIOIMPEDÂNCIA, ANÁLISE COMPLETA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (CORPO INTEIRO) - INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL / GORDURA CORPORAL / ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) / MÚSCULOS ESQUELÉTICOS / GORDURA VISCERAL / METABOLISMO BASAL / IDADE CORPORAL - PERFIS DE USUÁRIO + CONVIDADO - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ELEVADO, MUITO ELEVADO); TIPO DE ACIONAMENTO: BOTÃO; ALIMENTAÇÃO: PILHA. GARANTIA: 1 ANO.	INCONTERM	20	UND	669,0000	13.380,00

Página 2 de 16

JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO:45669  
163320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:4566916332  
0  
Dados: 2023.11.22  
16:06:11 -03'00'



**PROHOSPITAL**  
Comércio Holanda Ltda

Materiais de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

**LOTE 06**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
02	BALANCA DIGITAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM VISOR LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONAMENTO POR TOQUE, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE 6 A 10MM, CAPACIDADE PARA MEDIÇÃO ATÉ 180KG, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO DE 3V(INCLUSA), COM GARANTIA DE 12 MESES.	BALMAK	100	UND	188,7000	18.870,00
03	BALANCA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200 KG. ALIMENTAÇÃO: PONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 9V/1,5A; DISPLAY: LED VERMELHO COM 6 DÍGITOS.; CORPO: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020, COLUMNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO, TAMPA DA PLATAFORMA PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA.; VISOR: PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA; PINTURA: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. AUTO ON/OFF BACKLIGHT QUE SE ACENDE AO SAIR DO ZERO, E SE APAGA AO RETORNAR A ZERO. PESO ANTIDERRAPANTE.	BALMAK	100	UND	9.170,3900	917.039,00
04	BALANCA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL - GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO). TECLADO TIPO " MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TARA ( MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA) E IMPRESSÃO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA, E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. CAPACIDADE DE PESAGEM 25KG COM DIVISÃO DE 2/5G.	BALMAK	100	UND	2.430,0000	243.000,00
05	CÂMARA REFRIGERADA COM DUAS PORTAS 1.200 L. RVV 1500D/2. FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A +8°C; CAPACIDADE INTERNA: 1200 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 2010 X 1390 X 900 MM; 127V   22Hz / 220V   13Hz; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAPACIDADE: ATÉ 4800 DOSES DE VACINA; (PADRÃO INFLUENZA - VARIAÇÃO DE ACORDO COM FABRICANTE); 8 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL LCD COM SAÍDA USB; PORTA DE VIDRO TRÍPLIA ANTI EMBACANTE; PESO LÍQUIDO PADRÃO: 225KG	INDREL	4	UND	215.514,0000	862.056,00
06	CÂMARA REFRIGERADA COM 1 PORTA 430L. RC 430D. FAIXA DE OPERAÇÃO: +2 A +8°C; CAPACIDADE INTERNA: 430 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 2080 X 730 X 840 MM; 127V   50Hz / 220V   60Hz; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAPACIDADE: ATÉ 1920 DOSES DE VACINA; (PADRÃO INFLUENZA - VARIAÇÃO DE ACORDO COM FABRICANTE); 5 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL LCD COM SAÍDA USB; PORTA DE VIDRO TRÍPLIO ANTI EMBACANTE; PESO LÍQUIDO PADRÃO: 170KG	INDREL	40	UND	71.847,0000	2.873.880,00

**Total Lote:**

**R\$ Total Lote:**

**4.528.224,00**

**QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS**

**LOTE 07**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	BARRA FIXA PAREDE CROSSFIT PULL-UP CHIN-UP TRICEPS PARALELAS. PRODUTO IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE BARRA FIXA COMO ABDOMINAL, COSTAS, BÍCEPS, OMBRO E PEITORAL. BARRA BIPARTIDA - SUPORTA 250KG - PINTURA ELETROSTÁTICA. ACOMPANHA BUCHA E PARAFUSOS. PRONTO PARA MONTAR E USAR. DIMENSÕES: 100X55X27,5CM. DISTÂNCIA DA PAREDE ATÉ A BARRA: 40 CM. DISTÂNCIA ENTRE OS SUPORTES: 52 CM. DIÂMETRO DA BARRA: 1 POLEGADA	BARRAFISCA	5	UND	693,0000	3.465,00
02	BARRA PARALELA SIMPLES 2M - AÇO PINTADO. CARACTERÍSTICAS: COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO (OPÇÃO EM AÇO INOX). 1 PAR DE CORRIMÃOS PINTADOS APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DOTADA DE 2 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO, 2 BARRAS (CORRIMÃOS) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA. PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 2,00X0,80M (CXL); ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 0,90M - ALTURA MÍNIMA CORRIMÃO: 0,52M; LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 0,60M - LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 0,39M; PESO: 27KG (APROXIMADAMENTE)	CARCI	5	UND	10.698,0000	53.490,00
03	HALTER EMBORRACHADO 0,5KG	CARCI	10	UND	69,0000	690,00
04	HALTER EMBORRACHADO 1KG	CARCI	10	UND	108,0000	1.080,00
05	HALTER EMBORRACHADO 2KG	CARCI	10	UND	216,0000	2.160,00
06	HALTER EMBORRACHADO 3KG	CARCI	10	UND	324,0000	3.240,00

**Total Lote:**

**R\$ Total Lote:**

**64.125,00**

**SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS**

JOSE  
RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669  
163320

Assinado em forma digital  
por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Data: 2023.11.22  
163320-2/20



# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

LOTE 08

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ARMÁRIO SUSPENSO AÉREO MÚLTIPLA AÇO VIDRO. PRODUZIDOS EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA. LARGURA: 105 CM. ALTURA: 52,5 CM. PROFUNDIDADE: 28,3 CM. PESO: 10,59 KG. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO. MATERIAL DO FUNDO: AÇO. PESO SUPORTADO: 12 KG DISTRIBUÍDOS. COR: BRANCO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESCALA DE BRILHO: BRILHANTE. QUANTIDADE DE PORTAS: 3 PORTAS. TIPO DE PORTA: CONVENCIONAL. MATERIAL DA PORTA: AÇO/VIDRO. TIPO DE PUXADOR: ABS COM APLICAÇÃO EM VERNIZ UV. PORTAS COM VIDRO TEMPERADO. DOBRADIÇAS REGULÁVEIS EM AÇO.	LEY MOVEIS	50	UND	2.100,0000	105.000,00
02	ARMÁRIO ARQUIVO MDF COM 4 GAVETAS - DIMENSÃO DO PRODUTO: LARGURA: 46,5 CM. ALTURA: 132 CM. PROFUNDIDADE: 42 CM. PESO: 31,4 KG. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MATERIAL DA ESTRUTURA: MDF 15MM. MATERIAL DO TAMPO: MDF 15MM.	GEBBWORK	45	UND	1.800,0000	81.000,00
03	ARMÁRIO DE AÇO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 ALT. X 0,90 LARG. X 0,40 PROFUNDIDADE, COM 02 (DUAS) PORTAS E FECHADURA COM CHAVE, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS.	W3	430	UND	2.400,0000	1.032.000,00
04	ARMÁRIO EM MDF COM 3 PRATELEIRAS - DIMENSÕES: ESPESSURA: 1,5 CMS, PROFUNDIDADE: 30,3 CMS, LARGURA: 60 CMS, ALTURA: 109,5 CMS	GEBBWORK	20	UND	1.800,0000	36.000,00
05	ARMÁRIO EM MDF COM 3 PRATELEIRAS - DIMENSÕES: ESPESSURA: 1,5 CMS, PROFUNDIDADE: 30,3 CMS, LARGURA: 60 CMS, ALTURA: 109,5 CMS	W3	50	UND	6.000,0000	300.000,00
06	ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 03 PRATELEIRAS. PESO: 31 KG. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 50 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ALTURA: 150 CM	TM	80	UND	2.500,0000	200.000,00
07	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: 66 CM C X 40 CM L X 165 CM A.	TM	90	UND	4.300,0000	405.000,00
08	ARQUIVO DE AÇO CINZA 04 GAVETAS SIMPLES CHAPA 26 - MED 1,36X0,47X0,60M	W3	145	UND	2.700,0000	391.500,00
09	BANCO ERGONÔMICO. - MATERIAL: AÇO CARBONO; - PINTURA EPÓXI PRETA; - ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA 70MM; - REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN; - MECANISMO BACK2; AJUSTE POR ALAVANCA E MANÍPULO; - ALTURA MÍNIMA DE 380 MM E MÁXIMA DE 495 MM (SAPATA BAIXA); - ALTURA MÍNIMA DE 435 MM E MÁXIMA DE 555 MM (SAPATA ALTA); - LARGURA: 590MM; - CARGA MÁXIMA SUPOSTADA: 130KG DISTRIBUÍDOS; - PESO: 11,0KG.	PLAXMETAL	15	UND	1.800,0000	27.000,00
10	BANQUETA GIRATORIA SEM ENCOSTO. POSSUI: 05 RODÍZIOS; BASE APANHA; APOIO PARA OS PÉS; REGULAGEM DE ALTURA; COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO 1020, REVESTIMENTO COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES: 46X46 (CXL); ALTURA MÍNIMA: 51CM; ALTURA MÁXIMA: 63CM; PESO: 3,8KG; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 135KG	NEW MAP	70	UND	1.800,0000	126.000,00
11	BELICHE DE AÇO TUBULAR REFORÇADO, PRODUZIDA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI). ACOMPANHA ESCADA E GRADES DE PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA: 150 CM; LARGURA: 80 CM; COMPRIMENTO: 190 CM; ENTRE BARRAS: 85CM. INFORMAÇÕES DO PRODUTO COLCHÃO INDICADO: 189X78 CM, SUPORTA ATÉ 110 KG.	EMECAL	55	UND	3.633,3600	199.834,80
12	BIRÔ - 1,30X0,60X0,75CM COM 2 GAVETAS, PUXADOR E CHAVES. CONFECCIONADO EM LAMINADO EM MELÂNICO NA COR CINZA 15MM DE ESPESSURA INSERIDO COM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA METÁLICA COM SEÇÃO DUPLA EM TUBO 20X20 MM E 50X30 MM PINTURA EM EPÓXI NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR CINZA.	GEBBWORK	200	UND	1.191,3600	238.272,00
13	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO. ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO. BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1". MEDIDAS ASSENTO: 41 CM LARGURA X 39 CM PROFUNDIDADE X 50 CM ESPESSURA. MEDIDAS ENCOSTO: 36 CM LARGURA X 29 CM ALTURA X 45 ESPESSURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 45 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 83 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 42 CM LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM ALTURA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 4,7 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG. GARANTIA: 6 MESES	NEW MAP	260	UND	662,5500	172.263,00
14	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DÚPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ENCOSTO ESTRUTURADO EM QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER OU OUTRO	PLAXMETAL	50	UND	2.317,1400	115.857,00

JOSE RUFINO DA SILVA  
Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Data: 2023.11.22 16:06:34 -03'00'

# PROHOSPITAL

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Complementos

Comercio Holanda Ltda

Fis. 1785

Comissão Permanente de Licitação


LOTE 08

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA. ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFAZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERAMIC OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E; POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIO DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA (AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06): ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL: ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇO ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 530 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OPORTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERROGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE ACIONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO</p>					

Página 5 de 16

JOSE  
RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669  
163320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:4566916332  
0  
Dados: 2023.11.22  
16:06:44 -03'00'



# PROHOSPIAL

Comércio Holanda Ltda

Materiais de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

LOTE 08

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	(MÍNIMA): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 350 MM, RECUDO DO APOIA BRAÇO ENTRE 120 E 150 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS ENTRE 460 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO: ENTRE 190 E 260 MM, SENDO O CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E, NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,35 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES. O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DÚPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.					
15	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DÚPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECUBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DÚPLO GIRO DO	FLAXMETAL	215	UND	1.631,0700	350.690,05

Página 6 de 16


JOSE  
RUFINO DA  
SILVA  
NETO:4566  
9163320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Data: 2023.11.22  
16:06:53 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Químicos



LOTE 08


Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	TIPO "M" OU "R" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA,, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA, CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.					
16	COZINHA COMPACTA DE AÇO: 1 PRATELEIRA; 6 PORTAS DE BATER; 1 GAVETA COM TRAVA; PUXADORES EXTERNOS; PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO; COM NICHOS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO ACIMA DAS PORTAS INFERIORES; MATERIAL DO TAMPO: FF - FÓRMICA; PESO SUPORTADO: GAVETAS: 3KG, PRATELEIRAS: 15KG, TAMPO: 30KG. ALTURA (CM) 181,5, LARGURA (CM) 105, PROFUNDIDADE (CM) 45.	LEY MOVEIS	55	UND	7.500,0000	412.500,00
17	DIVÃ EM MADEIRA COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO. ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL: EUCALIPTO, ESPUMA PRÉ CORTADA COM 5CM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33, REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO, SUPORTA O PESO CORPORAL ATÉ 140KG. DIMENSÕES: 190X60X82CM (CXIXA)	CARCI	10	UND	7.800,0000	78.000,00
18	ESCALADA DE CANTO C/ CORRIMÃO DUPLOS E RAMPA. CONSTRUÍDA EM MADEIRA; ENVERNIZADA AO NATURAL; EM FORMATO L; COM CORRIMÃO DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS (NÃO REGULÁVEIS); COM RAMPA E DEGRAUS; PARA ADULTOS E CRIANÇAS; DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; 3 DEGRAUS DE 12CM DE ALTURA	CARCI	5	UND	9.000,0000	45.000,00
19	ESPALDAR BARRA DE LING CLASSIC 2,4 X 0,3 X 0,3 AM	CARCI	5	UND	6.000,0000	30.000,00
20	ESTANTE DE AÇO COM CINCO PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS A MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	W3	565	UND	780,0000	440.700,00
21	ESTANTE DE AÇO INOX COM 4 PRATELEIRAS LISAS 80X30. PRODUTO TOTALMENTE FEITO EM AÇO INOX 430, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PODENDO ADAPTAR A ALTURA NECESSÁRIA. ESTANTE LINHA LEVE DA DIVISÃO INOX DE 80CM COM 4 PRATELEIRAS LISAS. SUPORTA ATÉ 140KG COMO PESO TOTAL, SENDO 35KG EM CADA PRATELEIRA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS/ DIMENSÃO DA PRATELEIRA: 80 X 30 CM/ CAPACIDADE DE PESO POR PRATELEIRA: 35 KG/BANDEJA/ CAPACIDADE DE PESO TOTAL: 140 KG/ ESTRUTURA: AÇO INOX 430/ ESPESSURA DAS CHAPAS: 0,8MM/ ALTURA: 160 CM LARGURA: 80 CM/ PROFUNDIDADE: 30 CM/ MARCA: DIVISÃO INOX/ GARANTIA: 3 MESES	IGAINOX	40	UND	6.000,0000	240.000,00
22	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO. ESTANTE DE AÇO 25CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 100 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 2100MM X LARGURA 900MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	W3	15	UND	1.200,0000	18.000,00
23	KIT 2 BANQUETAS BANCOS ALTA COZINHA BAR BALCAO BISTRO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 2 BANQUETAS; MATERIAL: TUBO; ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI EM PÓ; ENCOSTO - EM AÇO; ASSENTO: EM MADEIRA COM ESPUMA E TECIDO IMPERMEÁVEL; PESO MÁXIMO RECOMENDADO PARA O USUÁRIO: 110KG PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; SIM. ALTURA TOTAL DO PRODUTO: 95CM; ALTURA ATÉ O ASSENTO: 70CM; LARGURA TOTAL DO PRODUTO: 37CM; PROFUNDIDADE TOTAL DO PRODUTO: 37CM; DIÂMETRO DO ASSENTO: 33CM; ENCOSTO: 21 X 34 CM; PESO DO PRODUTO: 3,5 KG (CADA BANQUETA); ASSENTO: EM MADEIRA E ESPUMA	NEW MAP	5	KIT	1.200,0000	6.000,00
24	LONGARINA PLÁSTICA 4 LUGARES PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM	NEW MAP	710	UND	3.000,0000	2.130.000,00

Página 7 de 16

JOSE RUFINO DA SILVA  
 Atestado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:456691633  
 2023.11.22 16:07:05 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Hospitalar e Odontológico  
 Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontológicos



**LOTE 08**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCASTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR					
25	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO. ACABAMENTO: FOSCO; ALTURA: 75 CM; COM 2 GAVETAS; SIM; FORMA: RETANGULAR; LARGURA: 100 CM; MATERIAL DA BASE: AÇO; MATERIAL DA TAMP: MDF/BP	GEBBWORK	275	UND	1.200,0000	330.000,00
26	MESA DE REUNIÃO REDONDA. ALTURA: 74CM. LARGURA: 120 CM. PROFUNDIDADE: 120 CM. MATERIAL: METALON E MDF.	NEW MAP	50	UND	1.500,0000	75.000,00
27	MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF. ALTURA: 76 CM. LARGURA: 60 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. GARANTIA: 3 MESES.	NEW MAP	165	UND	900,0000	148.500,00
28	MESA PARA COMPUTADOR. MATERIAL: MDF E MDF. CONTEM: PRATELEIRA PARA TECLADO; PRATELEIRA PARA IMPRESSORA; CORREDIÇAS METÁLICAS; PORTA-REVISTAS LATERAL; PÉS COM RODÍZIOS; SUPORTE PARA CDS; COMPARTIMENTO PARA CPU; MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. ALTURA: 79CM; LARGURA: 89CM; PROFUNDIDADE: 45CM	NEW MAP	5	UND	1.200,0000	6.000,00

**Total Lote:**

**R\$ Total Lote:**

**7.740.106,85**

SETE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA MIL CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

**LOTE 10**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. -ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. -VOLTA AUTOMÁTICA A POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. - SUBIDA E DESCIDA DO ENCASTO. -INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ESTOEFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO TERMINAIS: NOMINIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMAINTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA TRÍPLICE; POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA:POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.	D700	40	UND	90.000,0000	3.600.000,00
02	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. * ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR.* DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). * O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. * FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. * NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. * BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. * POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTEM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. * VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. * BAYENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. * PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. * SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO. * PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO. * PESO LÍQUIDO: 800G. * PESO BRUTO: 1,130G. * DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA).	ESSENCE DENTAL	10	UND	1.500,0000	15.000,00
03	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. ISENTO DE ÓLEO, EQUIPADO COM FILTRO REDUTOR DE RUÍDOS, POSSUI RODAS E ALÇAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HORSEP - 1,5 KW. NÚMERO DE POLOS: 4. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 50 L	D700	40	UND	18.000,0000	720.000,00
04	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS * SERINGA TRÍPLICE - POLIDO. AMBIDESTRO. MONTAGEM PARA DESTROS MODELO COM 04 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) E SUPORTA ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS, COM OPCIONAIS (QUE SÃO: MICRO MOTOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR, E ULTRASSOM), BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. ESTES INSTRUMENTOS ATIVOS, NORMALMENTE CHAMADOS DE PEÇAS DE	DENTSCHER	40	UND	22.000,0000	880.000,00



JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO-456691  
63320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO-45669163320  
Dados: 2023.11.22  
16:07:15 -03'00'

# PROHOSPITAL

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontológico

Companhia Holanda Ltda.  
PREP  
Fls.: 1789  
OCA  
Comissão Permanente  
de Licitação

## LOTE 10

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	MÃO, UTILIZAM PARA O SEU FUNCIONAMENTO, LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO (ÁGUA), AR COMPRIMIDO E ELETRICIDADE. EQUIPO ODONTOLÓGICO CART COM UNIDADE RODANTE COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM PEDESTAL TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO, SUPER ESTÁVEL, TRATADO COM BANHOS ANTI-OXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA LISA RESISTENTE E DE ALTO, ACABAMENTO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ACOMPANHA BANDEJA DUPLA DE INOX COM ABAS LATERAIS. SERINGA TRÍPLICE COM BOTÕES DE ACIONAMENTO PARA ÁGUA, AR E SIMULTANEAMENTE SPRAY. TERMINAIS PARA ACOPLAMENTO DAS PONTAS TIPO BORDEN UNIVERSAL, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PARA UMA ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADA E UM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM BOCAL DE NYLON PARA EVITAR OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO COM CAPACIDADE PARA 500ML, SUPORTE DE PONTAS COM ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS. SISTEMA DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO. SUPORTES DE PONTAS INJETADOS E POSICIONADOS EM ÂNGULO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EVITAR A QUEDA DAS PEÇAS DE MÃO. PUXADORES LATERAIS OU CENTRAL EM ALUMÍNIO E CANNOTOS.					
05	ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO COM VÁRIAS APLICAÇÕES. NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO FICA LOCALIZADA A CHAVE GERAL. ENTRADA DE ÁGUA E AR DIFERENTES PARA EVITAR LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. TECNOLOGIA: PROPORCIONA REGULAGEM PRECISA ATRAVÉS DA AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. APRESENTA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO PARA FACILITAR A VISÃO DO VOLUME DE BICARBONATO. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELETRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LED, TAMBÉM CONTA COM UMA CAPA DE SILICONE DA CANETA QUE PODE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE: ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO. CANETA JATO DE BICARBONATO QUE APRESENTA UM DESIGN EXCLUSIVO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO.	D700	40	UND	12.000,0000	480.000,00

Total Lote:

R\$ Total Lote: 5.695.000,00

QUINTE MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS

## LOTE 11

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	APARELHO DE LASERTERAPIA E LEDTERAPIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LARGURA: 19,9 CM; PROFUNDIDADE: 13,9 CM; ALTURA: 4,25 CM; PESO LÍQUIDO DO EQUIPAMENTO: 395 G; PESO BRUTO (EQUIPAMENTO + ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM): 1.185 KG; PESO POR SONDA: 190 G; VOLTAGEM: BATERIA RECARREGÁVEL: LI-ION (LÍTIO-ION) 3,7V 2600 MA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 5,2 V 2*; POTÊNCIA DA FONTE: 10W; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO. GARANTIA: 18 MESES	MHOPTUS	30	UND	20.868,0000	626.040,00
02	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA - 4 CANAIS: APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA COM 4 CANAIS DE CONTROLES INDEPENDENTES PARA OS TRATAMENTOS DE TENS (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION); FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL. FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION) CORRENTE RUSSA (CORRENTE DE MÉDIA FREQUÊNCIA MODULADA EM BURST)	IBRAMED	10	UND	6.735,0000	67.350,00
03	APARELHO INFRAVERMELHO COM LÂMPADA 250W 220V LÂMPADA MEDICINAL FISIOTERAPIA. KIT COM: 1 - SUPORTE PARA LÂMPADA; 1 - LÂMPADA INFRAVERMELHO 220V 250W. SUPORTE PORTÁTIL PARA LÂMPADA MEDICINAL; COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; CABO COM 1 METRO E MEIO; PARA LÂMPADA MEDICINAL INFRAVERMELHO, ULTRAVITALUX OU QUALQUER LÂMPADA ATÉ 500W DE POTÊNCIA; CORPO ALUMÍNIO; BASE ALUMÍNIO; ROSCA E27	CARCI	30	UND	1.362,0000	68.100,00
04	APARELHO ULTRASSOM 1 E 3 Mhz PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREQUÊNCIAS: 1 E 3 Mhz; POTÊNCIA:	CARCI	20	UND	7.344,0000	146.880,00

Página 9 de 16

JOSE  
RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669  
163320

Assinado de forma eletrônica  
por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2023.11.22  
16:07:25 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Hospitalar Ltda  
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Colônias

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Fls. 1380  
Comissão Permanente  
de Licitação

**LOTE 11**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	21 W; ERA: 7 CM*; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO; VOLTAGEM: BIVOLT; TELA: DISPLAY GRÁFICO DE LCD. ITENS INCLUIDOS: 01 APARELHO ULTRASSOM 1 E 3 MHz PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA; 01 CABO PP FÊMUR IEC- 2 X 0,75 X 1500MM; 01 FUSÍVEL 20AG DE 5*; 01 CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 01 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL; 01 BSNAGA DE GEL COM CAP. - 100G; 01 KIT CAREÇOTE					
<b>Total Lote:</b>					<b>R\$ Total Lote:</b>	<b>908.370,00</b>

NOVECENTOS E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS

**LOTE 12**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	BANCO DE WELLS PORTÁTIL. FICHA TÉCNICA MATÉRIA PRIMA: MDF E ALUMÍNIO RESOLUÇÃO DA ESCALA: CENTÍMETROS	SANY	20	UND	2.067,0000	41.340,00
02	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4 X 1,20 MM. CORTINADO; ALGODÃO CRU OU LONA. PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4 X 1,20 MM COM PONTAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. SECAGEM EM ESTUFA.	TM	100	UND	1.348,0800	134.808,00
03	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	TM	80	UND	718,9500	57.516,00
04	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL EM AÇO PARA 150 KG. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA USO QUIRÚRGICO. VIEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE UMA CADEIRA DE BANHO QUE FOSSE REALMENTE DOBRÁVEL, SEM TER QUE DESMONTÁ-LA INTEIRA, E AINDA, POSSUI A ABERTURA FRONTAL PARA FACILITAR A LIMPEZA DOS USUÁRIOS. É REFORÇADA PARA ATENDER A TODOS OS PERFIS DE PACIENTE, TEM ENCOSTO RÍGIDO PARA MANTER O USUÁRIO NUMA POSTURA CORRETA E UM COLETOR REBATÍVEL INOVADOR. VEJA AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: CHASSI EM AÇO CARBONO; PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA; A ÚNICA DA CATEGORIA DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL; ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, TERMO MOLDÁVEL MALEÁVEL E RESISTENTE; ASSENTO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO COM ABERTURA; DESIGN INOVADOR COM ABERTURA FRONTAL REMOVÍVEL DO ASSENTO; TRANSFORMA-SE EM UMA CADEIRA DE RODAS PARA TRANSPORTE INTERNO, DEVIDO AO ASSENTO FECHADO; INCLUSO UMA COMADRE/COLETOR REBATÍVEL COM TAMPA; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4" BLINDADAS E COM TRAVA DE SEGURANÇA; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL E REBATÍVEL COM ANTIOMBO PARA MAIOR SEGURANÇA; GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO; DISPONÍVEL NAS SEGUINTES DIMENSÕES CONFORME REGRA: (LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM) 48X42X43 CM E 53 CM. PESO APROXIMADO: 9,1 KG. CAPACIDADE DE PESO: 150 KG. EMBALAGEM: 56X21X71 CM CAIXA DE PAPELÃO COM ALÇAS PLÁSTICAS. INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D45 DOBRADA, ASSENTO IMPERMEÁVEL, ESTRUTURA DO ASSENTO, COLETOR REBATÍVEL, APOIO DE PÉ, RODÍZIO (RODINHAS) E MANUAL REGISTRO ANVISA: 80795950009	PROCIURGICA	10	UND	1.593,0000	15.930,00
05	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ALUMÍNIO. CADEIRA DE RODAS LEVE EM ALUMÍNIO - PESO BAIXO A PARTIR DE 12,5 KG (ESTRUTURA) - RÁPIDO AJUSTE DO COMPRIMENTO DE PERNAS SEM USO DE FERRAMENTAS. - RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS DE 24" COM SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA (QUICK RELEASE) E PNEUS DE BORRACHA MACIA ANTIFURO - TOLERÂNCIA DE PESO: 125KG - PEDAIS FIXOS COM AJUSTE DE ALTURA - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM (AJUSTÁVEL A 40CM) - ALTURA DO ENCOSTO: 42CM (AJUSTÁVEL A 40CM) - ALTURA ANTERIOR DO ASSENTO: 46 - 51CM - ALTURA POSTERIOR DO ASSENTO: 45 - 50CM - ÂNGULO DO ASSENTO: 2° COMPRIMENTO DE PERNAS: 28 - 50CM (AJUSTÁVEL SEM A AJUDA DE FERRAMENTAS EM INCREMENTOS DE 2CM). -RODAS DIANTEIRAS DE 6" COM BUCHAS. -COMPRIMENTO TOTAL: 104 CM. -LARGURA TOTAL: 47 A 69,5 CM A DEPENDER DO TAMANHO ESCOLHIDO. -ALTURA MÁXIMA TOTAL: 91 CM. -LARGURA DOBRADA: 31 CM	ORTOBRAS	100	UND	8.484,0000	848.400,00
06	CADEIRA DE RODAS EM AÇO - OBERO 150KG. FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24 INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06 MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM. COMPRIMENTO: 100 CM. LARGURA TOTAL ABERTA: 84	DUNE	5	UND	8.724,0000	43.620,00

JOSE  
RUFINO  
DA SILVA  
NETO:456  
69163320

Assinado de  
forma digital por  
JOSE RUFINO DA  
SILVA  
NETO:456691633  
20  
Dados: 2023.11.27  
16:09:40 -03'00'

# PROHOSPITAL

Material de Consumo e Equipamentos Hospitalar, Medicamentos e Cosméticos

Comércio Hospitalar LTDA



LOTE 12

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
07	CM. LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM. ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG. ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM. ALTURA DO ASSENTO DO BRAÇO: 20 CM. CADEIRA DE RODAS INFANTIL 60KG - FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON; DOBRÁVEL; FREIOS BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO; APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO; RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS; ROLAMENTO DUPLA BLINDADO. DIMENSÕES: CAPACIDADE DE PESO: 60 KILOS, LARGURA DO ASSENTO: 35CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36CM, ALTURA ENCOSTO: 38CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 70CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 58CM, PESO DA CADEIRA: 15KG	DUNE	5	UND	3.576,0000	17.880,00
08	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATORIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.	TM	40	UND	2.220,0000	88.800,00
09	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS.	TM	40	UND	2.355,0000	94.200,00
10	CAMA HOSPITALAR MOD 10378. MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO. TRENDELENSBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55° GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES GTEIS: 1,90 X 0,90	TM	23	USD	35.949,0000	898.725,00
11	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1ª COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1ª GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.	TM	10	UND	9.885,0000	98.850,00
12	CILINDRO DE OXIGÊNIO 3 LITROS COM CARRINHO E MÁSCARA	MAOXI/TM	80	UND	6.672,0000	533.760,00
13	ESCALADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	TM	223	UND	314,5500	70.144,60
14	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	MEDPEJ	50	UND	2.006,9100	100.345,50
15	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÉ EM AÇO INOX. COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MIN. 1,250 MM, ALTURA MAX. 1,600MM. > LÂMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS.	MEDPEJ	150	UND	2.006,9100	301.036,50
16	MACA DIVã PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALTURA: 80 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 15 KG; SUPORTA ATÉ: 90 KG.	TM	20	UND	2.049,0600	40.981,20
17	MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRÁTIL, TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE PARA DENTRO E FORA DA AMBULANCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULANCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES. TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA - 460 MM; ALTURA MÁXIMA - 980 MM; LARGURA - 550 MM ALÇA A ALÇA - COMPRIMENTO DO LEITO - 1750 MM - 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA - 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO - 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO / MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS / RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATÓRIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1,80 X 0,55	UNO	10	UND	13.434,0000	134.340,00
18	MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODÍZIO. PESO:	TM	90	UND	89,0000	79.110,00

Página 11 de 18

JOSE  
RUFINO  
DA SILVA  
NETO:456  
69163320

Assinado de  
forma digital por  
JOSE RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2023.11.22  
16:09:51 -03'00'

# PROHOSPIAL

Comércio Holgado Ltda  
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Insumos

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CARIACI  
Fls. 1792  
Comissão Permanente  
de Licitação

**LOTE 12**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
19	6KG. PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM, LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESURA DA CHAPA: 0,61 MM, BITOLA 24#, CURVAGEM: 0,192 M'. MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO LINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG.	TM	40	UND	2.696,1600	107.846,40
20	MESA MÃO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS, ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTIMA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58.	TM	40	UND	1.348,0800	53.923,20
21	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO, CABECEIRA RECLINÁVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 1 1/4"; LEITO ESTOFADO COM CHAPA MDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	TM	80	UND	2.049,0600	163.924,80
22	OTALMOSCÓPIO. BATERIA: CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	MD	110	UND	2.610,0000	287.100,00
23	OTOSCÓPIO. COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS; BATERIA; CONVENCIONAL	MD	110	UND	1.483,5000	163.185,00
24	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1,20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO. ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65	TM	110	UND	3.145,5300	346.008,30
25	SUPORTE PARA SORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4". ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 5 KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM	TM	50	UND	584,1600	29.208,00
26	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1,20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1,20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1,20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 4". ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2.15 METROS , E ALTURA MÍNIMA 1.85 METROS. ACOMPANHAM RODAS.	TM	95	UND	674,0400	64.033,80

**Total Lote:**

**R\$ Total Lote: 4.841.977,95**

QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

**LOTE 14**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ASPIRADOR CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1,3 LITROS; DIMENSÃO EMBALAGEM (AXLXP): 20,5CM X 30,3CM X 13,7CM; COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,2 M; VOLTAGEM: 127/220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 160VA; RUIDO: 61,5 DBA; VÁCUO MÁX: 600 MRG; VAZÃO: 20 L/MIN (FLUXO LIVRE); PESO: 2,5KG; ITENS INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO; 01 TUBO DE SUÇÃO; 01 RECIPIENTE; 01 TAMPA DO RECIPIENTE; 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR; 01 EXTENSÃO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	OMRON	10	UND	2.367,0000	23.670,00
02	APARELHO DE ELETROCAUTÉRIO MONOPOLAR, CORTE PURO: 1W-350W, (LOAD 800), COAGULAÇÃO MONOPOLAR: SPRAY COAG: 1W- 60W, (LOAD 900), COAGULAÇÃO BIPOLAR: 1W-70W (LOAD 200) 1100 VA, CORRENTE ELÉTRICA 220V, NA FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 512KHZ, UNIDADE PRINCIPAL: 1 CONJUNTO, CAVETA ELETROCIRÚRGICA: 5PCS, ELETROCAUTÉRIOS: 10PCS, ELETROCAUTÉRIOS: 5PCS, CABO: 1 PC, PEDAL: 1 CONJUNTO, PÓRCEPE BIPOLAR: 1 PC, FINÇA BIPOLAR CABO: 1PC.	DELTRONIX	2	UND	150.000,0000	300.000,00
03	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA GRAVITACIONAL NORMAL BOX CAPACIDADE 75 LITROS; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E	STERMAX	50	UND	50.000,0000	2.500.000,00

Página 12 de 16

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 Dados: 2023.11.22 16:10:01 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Materiais de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontológicos

PRECATÓRIO  
 Fls.: 1793  
 Comissão Permanente de Licitação

LOTE 14

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
04	INDICADORES LUMINOSOS FECHO DA TAMPA DE TRIFLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPORES SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA - PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. - AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS.					
04	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS 220V	STERMAX	50	UND	25.000,0000	1.250.000,00
05	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL P/ ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO. DISPLAY: • TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES EM PORTUGUÊS; • PAINEL DE LED'S PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO; • LED'S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO; BOMBA: • COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO DE QUALQUER MARCA (EFETUAR CALIBRAÇÃO NA BOMBA, CONSULTE MANUAL); • POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS EM PORTUGUÊS; • SENSOR DE GOTAS; • AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ-DEFINIDO; • MODOS DE TRABALHO: ML/H E GOTAS/MIN; • TRES NIVEIS DE INDICAÇÃO DE OCLUSÃO NO SISTEMA; • FUNÇÃO DE EXPURGAR • KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 ML/H; • GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO; • FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 4 HORAS EM BATERIA (DEPENDENDO DA INFUSÃO); ALARMES EM PORTUGUÊS; • INDICAÇÕES SONORAS (BIP E VOZ EM PORTUGUÊS); • INÍCIO DA INFUSÃO; • TÉRMINO DA INFUSÃO; • INFUSÃO DA QUANTIDADE LIMITADA ENCERRADA; • OCLUSÃO; • DETECÇÃO DE BOLHAS NO EQUIPO; • FECHAR A PORTA; • INSTALAÇÃO INCORRETA; • CONFIGURAÇÃO INCORRETA DA BOMBA; • VELOCIDADE DE INFUSÃO ANORMAL; • SENSOR DE GOTAS DESCONECTADO • ALIMENTAÇÃO ENERGIA DESCONECTADA; • BATERIA FRACA; ESPECIFICAÇÕES: • VOLUME DE INFUSÃO: DE 1ML A 9.999ML • TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/ MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTA/MIN) • TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) • TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1ML/H) • OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG) BATERIA E ALIMENTAÇÃO: • O EQUIPAMENTO POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V. COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA • ALIMENTAÇÃO AC 100-240V - 50/60HZ, AUTOMÁTICO. PESO E DIMENSÕES: • PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1,8 KG • DIMENSÕES: 140 X 157 X 220MM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: • 01 CABO DE FORÇA • 01 BATERIA INTERNA • 01 SENSOR DE GOTAS • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES • CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: • POSSUI CERTIFICADO ANVISA • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-2-24 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1-2 • CERTIFICADO NBR IEC 60601-1-1 • CERTIFICADO ABNT NBR IEC 60601-1-4 • GARANTIA: 12 MESES	CMOSDRAKE	10	UND	25.000,0000	250.000,00
06	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR COM ECG • MARCAPASSO • DEA • IMPRESSORA. CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR, ECG, MARCAPASSO, DEA, PÁS ADULTO E PEDIÁTRICAS, 1 PACK DE BATERIA, CONECTIVIDADE, IMPRESSORA, TELA DE 8,4". COM ALÇA DE TRANSPORTE ANTI-CHOQUE E ANTI-QUEDA, RESISTENTE E DURÁVEL. COM PROTEÇÃO IP44, O S8 EVITA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E PODE SER APLICADO EM AMBIENTES COMPLEXOS AO AR LIVRE. A BATERIA DE LÍCIO DE GRANDE CAPACIDADE SUPORTA CARREGAMENTO RÁPIDO E MAIS DE 420 VEZES DE DESCARGAS MÁXIMAS, ATENDEM AOS REQUISITOS CLÍNICOS. IMPRESSORA TÉRMICA DE 80MM, FORNECE FORMA DE ONDA MAIS CLARA E PRECISA. COM A FUNÇÃO DE AUTOTESTE MANUAL, AUTOMÁTICA E QUANDO LIGADO, GARANTIA A APLICAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. SUPORTE 240 MINUTOS DE ARMAZENAMENTO DE GRAVAÇÃO DE DEA (AED). PERMITE SALVAR OS DADOS EM ATÉ 60 MINUTOS DE CADA PACIENTE. PÁS ADULTO COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA ESCAMOTEÁVEL, PERMITINDO USO EM ADULTOS OU CRIANÇAS. MAIOR POTÊNCIA PARA MELHOR EFICÁCIA NO RESGATE. SELEÇÃO DE ENERGIA DE ATÉ 360J PARA PACIENTES COM ALTOS LIMIARES DE DESFIBRILAÇÃO, COMO INFARTO DO MIOCÁRDIO, OBESIDADE, ALTA IMPEDÂNCIA, MAIOR SELEÇÃO DE ENERGIA INDICA MAIOR TAXA DE SUCESSO DE DESFIBRILAÇÃO. MAIOR FAIXA DE IMPEDÂNCIA DE 30 A 250. MAIOR EFICIÊNCIA COM ONDA EXPONENCIAL TRUNCADO AVANÇADO (BTE) TECNOLOGIA DE FORMA DE ONDA E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPEDÂNCIA. SELEÇÃO DE ENERGIA: DESFIBRILAÇÃO EXTERNA: 1 ATE 360J; DESFIBRILAÇÃO INTERNA: 1 ATE 50J. TEMPO DE CARGA: COM BATERIA: TEMPO DE CARGA DE 200J EM MENOS DE 5S; TEMPO DE CARGA DE 360J EM MENOS 8S; COM FONTE DE ENERGIA: TEMPO DE	COMEN	6	UND	100.000,0000	600.000,00

JOSE  
RUFINO DA  
SILVA  
NETO:45669  
163320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:4566916332  
Data: 2023.11.22  
16:10:11 -03'00'

# PROHOSPIAL

Comércio Holanda Ltda  
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos, P.O. Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
Fls. 1794  
Comissão Permanente  
de Licitação

LOTE 14

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
07	<p>CARGA DE 200J EM MENOS DE 8S. TEMPO DE CARGA DE 360J EM MENOS DE 11S. DEA - ATÉ 21S COM TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO. ECG: ENTRADA DO ECG POR CABO DE 3,5 OU 12 DERIVAÇÕES DE ECG, PLACAS E PÁS. FAIXA DE FC: FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 ATE 350 BPM. PRECISÃO: 1BPM OU +- 1%. TEMPO DE DURAÇÃO DE BATERIA*: MODO MONITOR: ATÉ 5 HORAS. MODO DESFIBRILAÇÃO: MAIS DE 100 CHOQUES. MODO ESTIMULAÇÃO: MAIS DE 3 HORAS. TEMPO PARA 1 BATERIA, AO ADICIONAR OUTRA OS VALORES DOBRAM. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: ATÉ 120 HORAS. ITENS INCLUSOS: 1 CABO DE ECG 5 VIAS; 1 KIT ELETRODO DESCARTÁVEL; 1 BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 1 PACK DE BATERIA; 1 CABO DE ATERRAMENTO; 1 CONJUNTO DE PÁS DESCARTÁVEIS; 1 CONJUNTO DE PÁ REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO; 1 CABO DE FORÇA; 1 MANUAL EM PORTUGUÊS; 1 PRÉ-CABO PARA PÁS DESCARTÁVEIS. MEDIDAS: DIMENSÕES: 324 X 220 X 345 MILÍMETROS. PESO: 7,5KG SEM BATERIA. 0,7KG CADA BATERIA.</p> <p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO 80058130008. NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR. IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4. CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - INMETRO. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. ENERGIZADO INTERNAMENTE QUANDO EM OPERAÇÃO E CLASSE II QUANDO A BATERIA ESTÁ SOB CARGA. (OBS: MODELO COM BATERIA DESCARTÁVEL: ENERGIZADO INTERNAMENTE). CLASSIFICAÇÃO DE PARTES APLICADAS. PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP). PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IP56. GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL. EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2. MODO DE OPERAÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100-240 VAC/ 50 - 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPERATURA DE 100C A 600C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA. PLUGUE DE REDE TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/ PACIENTE AO EQUIPAMENTO APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB). CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10° C A 40° C; UNIDADE DE OPERAÇÃO 30% A 75%; PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO 700HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG). TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0 DC A 30 OC. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 10% A 95%. SEM CONDENSAÇÃO. DIMENSÕES 295 X 225 X 155 MM. PESO: APROXIMADAMENTE 1,9KG. GARANTIA DOZE MESES.</p>	HEARTLUSINE	6	UND	45.000,0000	270.000,00
08	<p>DESTILADOR DE ÁGUA 10 LITROS. TIPO PILSEN. TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CUBA E TAMPA EM AÇO INOX AISI 304. SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. POTÊNCIA DE 7.000 W. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DUPLA ISOLAÇÃO.</p>	QUENUS	40	UND	15.000,0000	600.000,00
09	<p>ELETCARDIOGRAFO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: - TELA DE LCD COLORIDA DE 5 320 X 240 PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE; - CAPTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO; - TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE ÚNICO TOQUE; - MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA EM PDF ATRAVÉS DE REDE ETHERNET OU CONEXÃO USB; - DISPLAY EM PORTUGUÊS; - RECURSO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO; - PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES; - PAINEL TÉRMICO DE 80MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE REDE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V 50/60HZ; - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍCIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 8 HORAS, EFEITO MEMÓRIA E GRAVAR 330 RELATÓRIOS NO MÁXIMO NO MODO AUTO; - FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA 30 A 300 BPM; - CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV 3%; - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA - 2,5MO (10HZ); - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 0,05KEL150HZ (-3DB); - REJEIÇÃO DE MODO COMUM PARA SINAIS DE 60 HZ, &gt;90DB; - PESO MÁXIMO DE 1 KG COM BATERIA. ACESSÓRIOS E COMPONENTES: - 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; - 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PARA MEMBROS; - 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS; - 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT; - 03 BOBINAS DE PAPEL PARA REGISTROS DE EXAMES; - 01 ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO; - 01 BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL; - 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA</p>	BIONET	10	UND	30.000,0000	300.000,00

JOSE RUFINO DA  
SILVA  
NETO:456691633  
20

Assinado de forma digital  
por JOSE RUFINO DA  
SILVA NETO:45669163320  
Data: 2023.11.22  
16:10:25 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Hospitalar Ltda  
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontológicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÓLIS  
Fls.: 1795  
Comissão Permanente  
de Licitação

### LOTE 14

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
10	DEDI ANO - OFICIAL DE FABRICA. MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRICO. ECG - RESPIRAÇÃO - OXIMETRIA - PRESSÃO NÃO INVASIVA - 2 TEMP - 2 P1 - FREQUÊNCIA CARDÍACA; MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAIN STREAM OU SIDE STREAM (OPCIONAL); TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO; BATERIA DE LÍTIUM DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE; MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS; PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; ALARMES VISUAIS/SONOROS. AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS; ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO (OPCIONAL); SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO (OPCIONAL); CONGELAMENTO DE IMAGEM; CÁLCULO DE DROGAS INTRAVENOSAS E TABELA DE TITULAÇÃO	OLIDEF	10	UND	120.000,0000	1.200.000,00
11	NEBULIZADOR / INALADOR / APARELHOS DE AEROSOL COM RODÍZIOS MOTOR 1/4HP. BIVOLT CHAVEADO - 3 SAÍDAS. APARELHO DE AEROSOL 3 SAÍDAS. COM CABO SUPORTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA E RODÍZIO 3 POL. TODOS COM FREIO, SUPORTE PARA MÁSCARA, 3 KITS DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR, PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA, TENSÃO BIVOLT CHAVEADO. VAZÃO DE 70 L/MIN.	OLIDEF	100	UND	9.000,0000	900.000,00
12	SELADORA BIVOLT. UTILIZA FITA PARA SOLDAGEM; ÁREA DE SELAGEM: 10MM; REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLÁSTICO E PLÁSTICO COM PLÁSTICO; 30 CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM; BIVOLT AUTOMÁTICA, NÃO NECESSITA MUDAR A CHAVE; FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA PARA QUE ESTA NÃO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLÁSTICO DE ESTERILIZAÇÃO, NÃO NECESSÁRIO USO NO PAPEL PLÁSTICO; QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE SELAGEM DE MATERIAIS POR POSSUIR 10MM DE ESPESSURA EM SOLDA; RESISTÊNCIA CONSTITUÍDA POR METAL NOBRE, TORNANDO O AQUECIMENTO MAIS RÁPIDO SEM O RISCO DE QUEIMAR O PLÁSTICO; PESO LÍQUIDO: 1.162 MG; PESO BRUTO: 1.291 MG; TENSÃO: 110V/220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ AUTOMÁTICO; POTÊNCIA: 80 W; DIMENSÕES: 480MM (COMPRIMENTO), 113MM (ALTURA) E 100 MM (LARGURA); GARANTIA: 1 ANO.	ESSENCE DENTAL	48	UND	1.500,0000	72.000,00
13	VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; • MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA; • TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS; • CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL; • ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES; • PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO; • TECLA DE STAND BY; • SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS; • ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC; • VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA; • PESO: 4 KGS. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: • ALIMENTAÇÃO • 95 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); • FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO • 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: • VOLUME CORRENTE - 0,06 ML A 150ML; • FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA - 2 A 99 RPM; • TEMPO INSPIRATÓRIO - 1,0 S; • PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE - 1 A 99CMH2O; • SENSIBILIDADE POR PRESSÃO - OFF: -1 A -20CMH2O; • CONCENTRAÇÃO DE O2 - 50 A 100% DE O2. ALIMENTAÇÃO DE GÁS: • GAS OXIGÊNIO; • PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO - 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA).	LEISTUNG	10	UND	180.000,0000	1.800.000,00

Total Lote:

R\$ Total Lote: 10.065.670,00

DEZ MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS



**Total Global:**

**R\$ Global**

TRINTA E QUATRO MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

- \*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- \*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- \*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- \*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências de Pregão: 23.11.12/PE e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
- \*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2  
\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEANA.

JOSE RUFINO DA  
SILVA

NETO:45669163320

Assinado de forma digital por  
JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320

Dados: 2023.11.22 16:10:35 -03'00'

Validade da Proposta: 60 DIAS  
Prazo de Entrega: 10 DIAS  
Condição de Pagamento 30 DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
CPF: 456.691.633-20